VERKON

Anemometry, barometry a výškoměry
› Anemometr kapesní Testo, Typ: 410 - 2, Popis: Přístroj včetně ochranné krytky, poutka na ruku a baterií

PDF

Anemometr kapesní Testo, Typ: 410 - 2, Popis: Přístroj včetně ochranné krytky, poutka na ruku a baterií

Výrobci a značky › Testo



Přístroj Testo 410 je konstruován pro měření rychlosti proudění vzduchu s měřením prostorové teploty.Typ 410-1 díky integrovanému měření pomocí vrtulky o průměru 40 mm je vhodný pro krátkodobá bodová měření na vzduchových vyústkách. Umožňuje i časové vytvoření střední hodnoty. Typ 410-2 má navíc vlhkostní senzor pro měření relativní vlhkosti vzduchu.

Základní charakteristika anemometru Testo 410:

- snadná obsluha
- dobře čitelný podsvícený displej
- časové vytvoření střední hodnoty
- automatický vypočet rosného bodu a teploty mokrého teploměru
- funkce MAX/MIN, Hold
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ochranný kryt, poutko na ruku a baterie

Technické údaje

Typ	**Testo 410-1**		**Testo 410-2**		
Senzor	Vrtulka	NTC	Vrtulka	NTC	Kapacitní vlhkostní senzor
Měřicí rozsah	0,4 ... 20 m/s	-10 ... 50 °C	0,4 ... 20 m/s	-10 ... 50 °C	0 ... 100 % RV
Rozlišení	0,1 m/s	0,1 °C	0,1 m/s	0,1 °C	0,1 % RV
Přesnost (±1 digit)	±(0,2 m/s + 2 % z měřených hodnot)	±0,5 °C	±(0,2 m/s + 2 % z měřených hodnot)	±0,5 °C	±2,5 % RV (5 ... 95 % RV)
Provozní teplota	-1 ... 50 °C				
Napájení	2x alkalické baterie AAA (životnost 100 h bez podsvíceného displeje)		2x alkalické baterie AAA (životnost 60 h bez podsvíceného displeje)		
Rozměry	133 x 46 x 25 mm (včetně ochranné krytky)				
Hmotnost	110 g (včetně ochranné krytky a baterií)				

Možnost objednání prvotní ISO akreditované kalibrace teploty, vlhkosti (dle typu) nebo rychlosti proudění – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 604 102	410 - 2	Přístroj včetně ochranné krytky, poutka na ruku a baterií	2-3 týdny	4 724 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Katalogový-list-Testo-410.pdf