

Úvod > Nábytek > Laboratorní nábytek > Laboratorní armatury > Armatury - čistá voda

PDF

Armatury - čistá voda

Základní charakteristika laboratorních armatur pro čistou vodu:

- armatury zajišťují průtok vody pouze v PP potrubí
- dodávány s keramickým uzávěrem s otáčením 90°
- maximální pracovní tlak 6 bar
- rukojeti vyrobené v souladu s normou EN 13792:2000 z kyselinovzdorného PP
- napojovací olivky s možností demontáže vyrobené v souladu s normou DIN 12898



Obj. číslo	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
11012.2PPR	Laboratorní nástěnná armatura - čistá voda - 90° tryska	G 1/2	Kontaktujte nás	
11250.3PPR	Laboratorní stojánková armatura - čistá voda - tvar "L"	G 3/4	Kontaktujte nás	
11310.0PPR	Laboratorní dálkové ovládání - čistá voda	-	Kontaktujte nás	
11321.2PPR	Laboratorní nástěnná armatura bez regulace - čistá voda - 90° tryska	G 1/2	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Laboratorní armatury dodáváme výhradně koncovým uživatelům jako volitelné vybavení laboratorního nábytku VERKON.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Laboratory-armature-pure-water-EN.pdf