

Armatury - voda

Základní charakteristika laboratorních armatur pro vodu:

- maximální pracovní tlak 10 bar
- napojovací olivky s možností demontáže, vyrobené v souladu s normou DIN 12898
- rukojeti vyrobené v souladu s normou EN 13792:2000 z kyselinovzdorného PP
- závit vyrobené v souladu s normou ISO 228/4, třída B
- armatury jsou vyrobeny v souladu s normou DIN 12918
- kyselinovzdorný epoxidový povrch, RAL 7035
- těsnění hlavice EPDM - teplotní rozsah: 0 – 70 °C, nebo keramika - teplotní rozsah: 0 – 70 °C



Obj. číslo	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
11012.1-3/8	Laboratorní nástěnná armatura - voda - 90° tryska	G 3/8	Kontaktujte nás	
11012.1-1/2	Laboratorní nástěnná armatura - voda - 90° tryska	G 1/2	Kontaktujte nás	
11062.1-3/8	Laboratorní stojánková armatura - voda - tvar "L"	G 3/8	Kontaktujte nás	
11062.1-1/2	Laboratorní stojánková armatura - voda - "L"	G 1/2	Kontaktujte nás	
11081.FLX	Laboratorní stojánková armatura - voda - směšovací	G 3/8	Kontaktujte nás	
11310.0-10	Laboratorní dálkové ovládání - voda, průměr potrubí 10 mm	-	Kontaktujte nás	
11310.0-12	Laboratorní dálkové ovládání - voda, průměr potrubí 12 mm	-	Kontaktujte nás	
11321.1-3/8	Laboratorní nástěnná armatura bez regulace - voda	G 3/8	Kontaktujte nás	
11321.1-1/2	Laboratorní nástěnná armatura bez regulace - voda	G 1/2	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Laboratorní armatury dodáváme výhradně koncovým uživatelům jako volitelné vybavení laboratorního nábytku VERKON.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Laboratory-armature-water-EN.pdf