

Přístroje pro ohřev a chlazení > Chladničky > Chladničky kombinované
> Chladnička kombinovaná Liebherr Perfection, série SCFvh

[PDF](#)

Chladnička kombinovaná Liebherr Perfection, série SCFvh

Výrobci a značky > Liebherr

Novinka

Model SCFvh 4032 s prosklenými dveřmi pro snadnou kontrolu vzorků

Teplotní rozsah: 3 až 16 °C chladnička, -30 až -9 °C mraznička



Kombinované laboratorní chladničky Liebherr Perfection série SCFvh splňují nejpřísnější kritéria bezpečnosti a spolehlivosti. Vynikají uživatelským komfortem a nízkou spotřebou energie. Technologie NoFrost zajišťuje automatické odmrazování, bezespárová plastová vnitřní komora snadné čištění. Oba modely této série **splňují normu DIN 13277 pro skladování léků a vakcín.**

Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Základní charakteristika kombinovaných chladniček Liebherr série SCFvh:

- 2 modely, které se liší provedením vnějších dveří
- užitný objem: 206 l chladnička, 58 l mraznička
- teplotní rozsah: 3 až 16 °C chladnička, -30 až -9 °C mraznička
- 2" barevný dotykový displej, přehledné menu, nastavení chráněné heslem, paměť min/max teploty, historie alarmů, hodiny reálného času
- integrovaný záznamník dat (ukládá teplotní profily, historii alarmů, servisní informace po dobu až 5 let; uložená data lze načíst pomocí rozhraní USB)
- nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru (ventilátor zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty), automatické odmrazování (technologie NoFrost)
- ekologické chladivo R600a (GWP 3)
- vizuální a akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty), alarm otevřených dveří (časový interval lze nastavit), alarm při výpadku napájení, funkce SafetyDevice (v případě poklesu teploty v chladničce pod 2 °C je aktivován alarm), světelný alarm
- integrovaná baterie (v případě výpadku napájení zajišťuje zobrazení alarmových a servisních hlášení na displeji po dobu cca 12 hodin)
- vnitřní komora z odolného bílého plastu, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou, drátěné police potažené plastem, vnitřní osvětlení/svislý světelný LED pásek, průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla, kryt výparníku, kvalitní silná izolace (snižuje spotřebu energie a zabraňuje rychlé změně teploty při výpadku energie)
- komfortní ovládání dveří (při úhlu pod 90° se samy zavřou), zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), páková rukojeť s antibakteriální úpravou, integrovaný zámek dveří
- rozhraní LAN/WiFi, bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém, SmartModule
- v souladu s normou DIN 13277 a IEC 61010-2-011
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte [kontaktovat](#)): drátěné police, nerezové děrované police, spodní mřížka, kolečka, náhradní těsnění dveří, náhradní baterie, spojovací rám pro spojení více spotřebičů v řadě, licence SmartMonitoring pro vzdálenou kontrolu a dokumentaci (HACCP)

- **informace k dodávce:** součástí dodávky chladničky jsou 4 drátěné police potažené plastem (chladnička), 3 skleněné police a 3 plastové zásuvky (mraznička)

Technické údaje kombinovaných chladniček Liebherr série SCFvh				
Typ		SCFvh 4032		SCFvh 4002
Provedení dveří		prosklené (chladnička) plné (mraznička)		plné (chladnička) plné (mraznička)
Objem chladničky	Brutto/Užitný:	284/206 l		272/206 l
Objem mrazničky	Brutto/Užitný:	112/58 l		112/58 l
Teplotní rozsah	Chladnička:	3 ... 16 °C		
	Mraznička:	-30 ... -9 °C		
Teplotní stabilita	Chladnička:	±3,4 °C		±3,3 °C
	Mraznička:	±4,4 °C		±3,3 °C
Chladivo		R600a (GWP 3)		
Chladicí systém		dynamický		
Systém odmrazování		automatický (technologie NoFrost)		
Vnitřní komora		plastová		
Vnitřní osvětlení	Chladnička:	LED pásek (samostatně spínaný, vertikální, po celé výšce spotřebiče, umístěn vlevo)		LED pásek (vertikální, po celé výšce spotřebiče, umístěn vlevo)
	Mraznička:	LED		LED
Počet polic	Chladnička:	4 (max. zatížení police 45 kg)		
Počet zásuvek	Mraznička:	3 (max. zatížení zásuvky 40 kg)		
Povolené celkové zatížení		345 kg		
Rozhraní		USB (pro získání dat z integrovaného záznamníku), LAN/WiFi		
Bezpotenciálový kontakt		ano		
Průchodka		ano, Ø 10 mm (dle DIN 13277)		
Rozměry (š x h x v)	Vnější:	597 x 654 x 2044 mm		
	Vnitřní:	460 x 423 x 1037 mm (chladnička) 406 x 292 x 595 mm (mraznička)		
Hmotnost		97 kg		83 kg
Hlučnost		48 dB(A)		
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 – 35 °C, max. 75% RV		

Napájení	220 – 240V~, 50/60 Hz (délka kabelu cca 3 m)
----------	--

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení dveří	Dostupnost	Cena / ks
406 211 364 032	SCFvh 4032	206/58	3 až 16 °C/-30 až -9 °C	Prosklené/plné	Kontaktujte nás	
406 211 364 002	SCFvh 4002	206/58	3 až 16 °C/-30 až -9 °C	Plné/plné	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Katalogovy-list-Liebherr-Kombinovane-chladnicky-Perfection-serie-SCFvh.pdf