

Chladničky > Chladničky kombinované

> Chladnička kombinovaná Liebherr Performance SCFfg 4002, ex-proof interiér, certifikát ATEX

PDF

## Chladnička kombinovaná Liebherr Performance SCFfg 4002, ex-proof interiér, certifikát ATEX

Výrobci a značky > Liebherr

Novinka

Kombinovaná chladnička Liebherr Performance SCFfg 4002 s ochranou proti explozi interiéru je vhodná pro skladování snadno zápalných látek v uzavřených nádobách. Vyniká uživatelským komfortem a nízkou spotřebou energie. Interiér bez zdrojů vznícení je v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EU (II 3G Ex ec IIC T6 Gc/-).



**Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech**

### Základní charakteristika kombinované chladničky Liebherr SCFfg 4002 s ex-proof interiérem:

- užitný objem: 199 l chladnička, 62 l mraznička
- teplotní rozsah: 3 až 16 °C chladnička, -30 až -9 °C mraznička
- dotykový monochromatický displej, přehledné menu, nastavení chráněné heslem, paměť min/max teploty (max. 40 dnů)
- chladnička: dynamický chladicí systém s ventilátorem pro homogenní rozložení teploty, automatické odmrazování s uzavřeným odtokem odtáté vody (odtátá voda se shromažďuje v odtokové misce umístěné na dně spotřebiče, miska musí být v pravidelných intervalech manuálně vylévána)
- mraznička: statický chladicí systém (technologie SmartFrost), ruční odmrazování
- ekologické chladivo R600a (GWP 3)
- vizuální a akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty), alarm otevřených dveří (časový interval lze nastavit), alarm při výpadku napájení, funkce SafetyDevice (v případě poklesu teploty v chladničce pod 2 °C je aktivován alarm)
- vnitřní komora z odolného bílého plastu, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou, skleněné police, plastové zásuvky, průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla, kryt výparníku, kvalitní silná izolace (snižuje spotřebu energie a zabraňuje rychlé změně teploty při výpadku energie)
- komfortní ovládání dveří (při úhlu pod 90° se samy zavřou), zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), páková rukojeť s antibakteriální úpravou, integrovaný zámek dveří
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém, za příplatek možnost rozhraní LAN/WiFi a SmartModule
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte [kontaktovat](#)): skleněné police, kolečka, spojovací rám pro spojení více spotřebičů v řadě, náhradní těsnění dveří, rozhraní LAN/WiFi, SmartModule, licence SmartMonitoring pro vzdálenou kontrolu a dokumentaci (HACCP)
- značení podle směrnice ATEX 2014/34/EU včetně pokynů k čištění
- **informace k dodávce:** součástí dodávky chladničky jsou 4 skleněné police (chladnička), 3 skleněné police a 3 plastové zásuvky (mraznička)

| Technické údaje kombinované chladničky Liebherr SCFfg 4002 |                |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Objem chladničky                                           | Brutto/Užitný: | 267/199 l                                                          |
| Objem mrazničky                                            | Brutto/Užitný: | 110/62 l                                                           |
| Teplotní rozsah                                            | Chladnička:    | 3 ... 16 °C                                                        |
|                                                            | Mraznička:     | -30 ... -9 °C                                                      |
| Teplotní stabilita                                         | Chladnička:    | ±4,6 °C                                                            |
|                                                            | Mraznička:     | ±5,6 °C                                                            |
| Chladicí systém                                            | Chladnička:    | dynamický                                                          |
|                                                            | Mraznička:     | statický                                                           |
| Systém odmrazování                                         | Chladnička:    | automatický                                                        |
|                                                            | Mraznička:     | ruční                                                              |
| Chladivo                                                   |                | R600a (GWP 3)                                                      |
| Vnitřní komora                                             |                | plastová                                                           |
| Počet polic                                                | Chladnička:    | 4 (max. zatížení police 40 kg)                                     |
| Počet zásuvek                                              | Mraznička:     | 3 (max. zatížení zásuvky 40 kg)                                    |
| Povolené celkové zatížení                                  |                | 345 kg                                                             |
| Provedení dveří                                            |                | plné (chladnička i mraznička)                                      |
| Rozhraní                                                   |                | WLAN/LAN, SmartModule (vše za příplatek)                           |
| Bezpotenciálový kontakt                                    |                | ano                                                                |
| Průchodka                                                  |                | ano, Ø 10 mm                                                       |
| Rozměry (š x h x v)                                        | Vnější:        | 597 x 654 x 2044 mm                                                |
|                                                            | Vnitřní:       | 460 x 422 x 1037 mm (chladnička)<br>406 x 292 x 614 mm (mraznička) |
| Hmotnost                                                   |                | 83 kg                                                              |
| Hlučnost                                                   |                | 48 dB(A)                                                           |
| Provozní podmínky                                          |                | teplota okolí: 10 – 35 °C, max. 75% RV                             |
| Napájení                                                   |                | 220 – 240V~, 50/60 Hz (délka kabelu cca 3 m)                       |

| Obj. číslo      | Typ        | Objem [l] | Teplotní rozsah [°C]    | Provedení dveří | Dostupnost      | Cena / ks |
|-----------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 406 216 674 002 | SCFfg 4002 | 199/62    | 3 až 16 °C/-30 až -9 °C | Plné/plné       | Kontaktujte nás |           |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Katalogovy-list-Liebherr-Kombinovana-chladnicka-Performance-SCFfg-4002-ex-proof-interier-certifikat-ATEX.pdf