

Chladnička laboratorní Liebherr série LKUv, plastový interiér

Výrobci a značky > Liebherr

Série LKUv nabízí 2 modely laboratorních chladniček, které lze umístit pod pracovní plochu. Přístroje jsou vybaveny účinným chladicím systémem, vizuálním i zvukovým alarmem a z vnější strany dobře čitelným digitálním displejem. Plastový interiér beze spár umožňuje snadné čištění.



LKUv 1613

Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Základní charakteristika chladniček Liebherr série LKUv:

- 2 modely s využitelným objemem 133 nebo 144 l
- teplotní rozsah: 3 – 16 °C
- digitální ovládání, dobře čitelný LED displej, paměť min/max teploty a posledních tří alarmových hlášení, hodiny reálného času
- dynamický chladicí systém s ventilátorem pro maximální stabilitu teploty ve vnitřním prostoru, automatické odmrazování
- ekologické chladivo R600a
- vizuální a akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty), alarm otevřených dveří, alarm při výpadku napájení
- vnitřní komora z odolného bílého plastu, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou, police potažené plastem, vnitřní LED osvětlení (pouze model s prosklenými dveřmi), průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla
- komfortní ovládání dveří (při úhlu pod 60° se samy zavrou), zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), integrovaný zámek dveří
- rozhraní RS485, bezpotenciálový kontakt (pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém)

 Chladničky série LKUv lze umístit pod pracovní plochu. Pracovní plocha musí mít v zadní části ventilační mřížku nebo být umístěna ve výšce min. 860 mm, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání spotřebiče.

Technické údaje chladniček Liebherr LKUv

Typ		LKUv 1610	LKUv 1613
Objem	Brutto:	142 l	152 l
	Užitný:	133 l	143 l
Teplotní rozsah		3 – 16 °C	
Chladivo		R600a (GWP 3)	

Chladicí systém		dynamický	
Systém odmrazování		automatický	
Vnitřní komora		plastová	
Vnitřní osvětlení		ne	ano, LED (umístěné v horní přední části)
Provedení dveří		plné	prosklené
Police	Počet:	3	
	Hloubka:	420 mm	
	Max. zatížení:	45 kg	
Rozhraní		RS485	
Bezpotenciálový kontakt		ano	
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	440 x 435 x 670 mm	
	Vnější:	601 x 618 x 820 mm	
Výškově nastavitelné nožičky		ano	
Hmotnost		37 kg	43 kg
Průměrná spotřeba za 24 hodin		0,747 kWh	1,010 kWh
Hlučnost		47 dB	
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 – 35 °C	
Napájení		230 V/50 Hz	
Délka kabelu		2,8 m	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení dveří	Vnitřní osvětlení	Dostupnost	Cena / ks
406 212 341 610	LKUv 1610	133	Plné	Ne	3-4 týdny	35 406 Kč
406 212 341 613	LKUv 1613	143	Prosklené	Ano	3-4 týdny	38 949 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogovy-list-Liebherr-Laboratorni-chladnicky-serie-LKUv.pdf