

Čidlo teplotní k pH metrům WTW

Výrobci a značky > WTW

Všechny pH metry WTW jsou vybaveny funkcí teplotní kompenzace a korigují automaticky vliv teploty na strmost pH elektrody pomocí připojeného teplotního čidla.

- 2 typy: **TFK 150** s teflonovým povlakem pro agresivní látky a **TFK 325** z nerezové oceli pro neagresivní vodné roztoky
- teplotní rozsah: -5 až 100 °C
- hloubka ponoru: min. 10 mm, max. 120 mm
- fixní kabel se 2 vodotěsnými banánky (IP67), délka 1 m



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 711 102 274	TFK 150	S povlakem z PTFE, vhodné pro agresivní látky (Ø 6 mm, teplotní rozsah -5 až 100 °C, 1m fixní kabel se 2 vodotěsnými banánky)	4-6 týdnů	9 318 Kč
396 711 102 280	TFK 325	Z nerezové oceli, vhodné pro vodné roztoky (Ø 4 mm, teplotní rozsah -5 až 100 °C, 1m fixní kabel se 2 vodotěsnými banánky)	1-2 týdny	4 414 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.