

Čističky ultrazvukové Bandelin > Čistička ultrazvuková Bandelin Sonorex Super, Typ: RK 514 H, Objem [l]: 13,5,
Ohřev: ano, Výtokový kohout: ano, Víko: ne, Koš: ne

[PDF](#)

Čistička ultrazvuková Bandelin Sonorex Super, Typ: RK 514 H, Objem [l]: 13,5, Ohřev: ano, Výtokový kohout: ano, Víko: ne, Koš: ne

Výrobci a značky > Bandelin

Ultrazvukové lázně Sonorex Super s jednoduchým analogovým ovládáním jsou určeny k čištění a odstranění nečistot, tuků a vosků ze všech laboratorních pomůcek a nástrojů pomocí ultrazvukových vln.

Základní charakteristika ultrazvukových čističek Sonorex Super:

- jednoduché analogové ovládání
- časovač pro ultrazvuk (1 až 15 min nebo trvalý chod)
- frekvence ultrazvuku 35 kHz
- modely „H“ s nastavitelným ohřevem v rozsahu 30 – 80 °C (model RK 31 H s ohřevem pevně nastaveným na teplotu 65 °C)
- modely "C" s výjimečně pevnou vanou (nerez ocel tloušťky 2 mm / AISI 316L)
- model RK 102 H má vanu z pochromované nerez oceli
- vana i plášť z nerezové oceli
- krytí IP32
- délka kabelu 2 m
- **oblast použití:** kulatá lázeň RK 106 je určena pro čištění sít o Ø 200 mm, lázně RK 1028 C a RK 1028 CH pojmu až 5 sít o Ø 200 mm (pro čištění sít je třeba objednat [držáky sít](#)); úzké a dlouhé lázně RK 156 a RK 170 H se používají na čištění pipet, endoskopických pomůcek atd.
- speciální [čisticí roztoky k ultrazvukovým čističkám](#) se objednávají samostatně
- **informace k dodávce:** součástí dodávky čističky **není koš** ani **víko** (objednávají se samostatně)

Pro správnou funkci ultrazvukových čističek je nutné, aby se čištěné předměty nedotýkaly dna a stěn vany. Pro tento účel slouží různé typy vyjímatelných košů. [Koš](#) nejsou součástí dodávky přístroje a objednávají se samostatně.

Fotogalerie ultrazvukové čističky Sonorex Super RK 100 H:



Technické údaje ultrazvukových čističek Sonorex Super					
Ke stažení / Typ	Vnitřní rozměry (h x d x š)	Celkový objem	Užitný objem	Vhodný typ koše	Vhodný typ víka
Modely bez ohřevu a výtokového kohoutu:					
 RK 31	60 x 190 x 85 mm	0,9 l	0,6 l	K08	D08
 RK 52	100 x 150 x 140 mm	1,8 l	1,2 l	K1C	D52
 RK 100	100 x 240 x 140 mm	3 l	2,0 l	K3C; PK2C	D100
Modely bez ohřevu, s výtokovým kohoutem:					
 RK 106	Ø 240 x 130 mm	5,6 l	4,0 l	K6	D6
 RK 156	100 x 500 x 140 mm	6 l	4,0 l	K6L	D156
 RK 255	150 x 300 x 150 mm	5,5 l	3,8 l	K5C; KW5	D255
 RK 510	150 x 300 x 240 mm	9,7 l	6,6 l	K10	D510
 RK 514	150 x 325 x 300 mm	13,5 l	9,5 l	K14	D514
 RK 1028	200 x 500 x 300 mm	28 l	19 l	K28; K29EM	D1028
 RK 1028 C	300 x 500 x 300 mm	45 l	30 l	K28C	D1028C
 RK 1040	Ø 500 x 195 mm	39,5 l	28 l	K40	D40
 RK 1050	200 x 600 x 500 mm	58 l	41 l	K50	D1050C
Modely s ohřevem, bez výtokového kohoutu:					
 RK 31 H	60 x 190 x 85 mm	0,9 l	0,6 l	K08	D08
 RK 52 H	100 x 150 x 140 mm	1,8 l	1,2 l	K1C	D52
 RK 100 H	100 x 240 x 140 mm	3 l	2,0 l	K3C; PK2C	D100
Modely s ohřevem a výtokovým kohoutem:					
 RK 102 H	100 x 240 x 140 mm	3 l	2,0 l	K3C; PK2C	D100
 RK 103 H	150 x 240 x 140 mm	4 l	2,7 l	K3CL	D100
 RK 156 BH	150 x 500 x 140 mm	9 l	6,0 l	K6BL	D156
 RK 170 H	200 x 1000 x 200 mm	39 l	26 l	K7	D170
 RK 255 H	150 x 300 x 150 mm	5,5 l	3,8 l	K5C; KW5	D255
 RK 510 H	150 x 300 x 240 mm	9,7 l	6,6 l	K10	D510
 RK 512 H	200 x 300 x 240 mm	13 l	8,7 l	K10B	D510
 RK 514 H	150 x 325 x 300 mm	13,5 l	9,5 l	K14	D514
 RK 514 BH	200 x 325 x 300 mm	18,7 l	12,5 l	K14B	D514
 RK 1028 H	200 x 500 x 300 mm	28 l	19 l	K28; K29EM	D1028
Modely s ohřevem, výtokovým kohoutem a zesílenou vanou z nerez oceli (AISI 316L):					

 RK 1028 CH	300 x 500 x 300 mm	45 l	30 l	K28C	D1028C
 RK 1050 CH	300 x 600 x 500 mm	90 l	60 l	K50C	D1050C
 Podrobnější technické informace a širokou nabídku příslušenství (jiné typy vík a košů, různé typy držáků...) najdete v příložených katalogových listech ke stažení – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu!					

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Ohřev	Výtokový kohout	Víko	Koš	Dostupnost	Cena / ks
395 367 105 141	RK 514 H	13,5	ano	ano	ne	ne	3-4 týdny	56 900 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.