

Čističky ultrazvukové KLN > Čistička ultrazvuková KLN s mechanickým ovládáním, Typ: K-6LM, Užitiný objem [l]: 6, Výtokový kohout: ano, Víko: ano, Koš: ne

PDF

Čistička ultrazvuková KLN s mechanickým ovládáním, Typ: K-6LM, Užitiný objem [l]: 6, Výtokový kohout: ano, Víko: ano, Koš: ne

Ultrazvukové lázně KLN s jednoduchým analogovým ovládáním jsou určeny k čištění a odstranění nečistot, tuků a vosků ze všech laboratorních pomůcek a nástrojů pomocí ultrazvukových vln. Jsou využívány zejména v optice, jemné mechanice, stomatologii.



Základní charakteristika ultrazvukových čističek KLN:

- frekvence ultrazvuku 40 kHz
- modely "L" ovládané pouze hlavním spínačem "ON/OFF" (jsou bez ohřevu a časovače)
- modely "LM" s nastavitelným ohřevem v rozsahu +30 až +80 °C, časovačem pro ultrazvuk (1 až 15 min nebo trvalý chod) a režimem DEGAS (odplynění kapaliny pomocí pulzů ultrazvuku)
- vana i plášť z nerezové oceli
- speciální [čisticí roztoky k ultrazvukovým čističkám](#) se objednávají samostatně
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je nerezové víko, **koš není** součástí dodávky (objednává se samostatně)

i Pro správnou funkci ultrazvukových čističek je nutné, aby se čištěné předměty nedotýkaly dna a stěn vany. Pro tento účel slouží různé typy vyjímatelných košů. [Koš](#) nejsou součástí dodávky přístroje a objednávají se samostatně.

Technické údaje ultrazvukových čističek KLN s mechanickým ovládáním

Typ	Vnitřní rozměry (d x h x v)	Užitný objem	Vhodný typ koše
Modely bez ohřevu a výtokového kohoutu (ovládané pouze pomocí hlavního spínače "ON/OFF"):			
K-1L	120 x 110 x 100 mm	1,5 l	K-1
K-2L	210 x 110 x 100 mm	2 l	K-2
K3-L	265 x 120 x 100 mm	3,5 l	K-5
Modely s ohřevem, bez výtokového kohoutu:			
K-1LM	120 x 110 x 100 mm	1,5 l	K-1
K-2LM	210 x 110 x 100 mm	2 l	K-2
K-3LM	265 x 120 x 100 mm	3,5 l	K-5
K-5LM	265 x 120 x 150 mm	5 l	K-5

Modely s ohřevem a výtokovým kohoutem:			
K-6LM	500 x 140 x 100 mm	6 l	K-6
K-9LM	500 x 140 x 150 mm	9,2 l	K-6
K-10LM	265 x 210 x 150 mm	9,2 l	K-10
K-12LM	290 x 260 x 150 mm	11,7 l	K-12
K-18LM	460 x 260 x 150 mm	20,0 l	K-25
K-25LM	460 x 260 x 200 mm	24 l	K-25

Obj. číslo	Typ	Užitný objem [l]	Výtokový kohout	Víko	Koš	Dostupnost	Cena / ks
396 121 001 006	K-6LM	6	ano	ano	ne	3-4 týdny	25 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

 Ultrazvuková čistička Kraitex K-2LM