

Dávkovač PCD 1048 s opěrnou dráhou

Dávkovače s opěrnou dráhou mají široké uplatnění a lze je použít i pro dávkování agresivních a viskózních kapalin a gelů. Chemická kompatibilita je dána materiálem čerpací hadičky (silikon, Norpren, C-Flex, Tygon, Viton). Vyznačují se kompaktní a spolehlivou konstrukcí a jednoduchou obsluhou.



PCD 1048D

Základní charakteristika dávkovače PCD 1048:

- s odpruženou odklopnou opěrnou dráhou (umožňuje snadné a rychlé založení hadičky)
- po každém spuštění načerpají nastavený objem dávky konstantním výkonem - "rozplňovačky"
- nastavení objemu dávky číslcovým přepínačem v rozsahu 1,0–99,9 ml (konkretní objem dávky je dán rozměry hadičky a nastavením přepínače)
- dávkovače jsou přednastaveny pro uvedné rozměry hadičky, pro jiné rozměry je možné přednastavení upravit nebo je nutné údaj na přepínači přepočítat
- pro zaplnění nebo propláchnutí hadičky je možné přepnout dávkovač do režimu čerpadla, pro zpětné vyprázdnění lze využít funkce REVers (pouze verze Z)
- držák hadiček s posuvnými svorkami (hadičky mohou být v metráži)
- pro přesné dávkování je doporučeno provést kalibraci pro dané čerpací segmenty a pracovní podmínky
- standardně jsou vybaveny konektorem pro externí spouštění (např. nožním spouštěčem nebo spouštěcím stojánkem, se kterým vytváří poloautomatickou plnicí linku – objednává se samostatně – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#))
- určeny pro normální prostředí, izolační třída 1 s krytím IP 22

Technické údaje

Typ	Čerpací hadičky ID / stěna [mm]	Nastavení dávky [ml]	Výkon [ml/min]	Max. RPM	Funkce REV
PCD 1048D	1 – 6 / 1,5 – 1,6	8 – 100 (ID6)	500	220 ⁻¹	ne
		1 – 10 (ID2)	80		
PCD 1048DZ		8 – 100 (ID6)	500	220 ⁻¹	ano
		1 – 10 (ID2)	80		

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
402 810 710 484	PCD 1048D	Dávkovač s opěrnou dráhou + 1 m hadiček ID6 a ID2	3-4 týdny	36 667 Kč
402 810 104 848	PCD 1048DZ	Dávkovač s opěrnou dráhou, s funkcí REV + 1 m hadiček ID6 a ID2	3-4 týdny	37 778 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.