

DIGITÁLNÍ KANÁLOVÉ TEPLoměRY COMET

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > Teploměry, vlhkoměry a další přístroje pro měření prostředí (klimatu)
> Teploměry kanálové Comet

Teploměr elektronický Comet pro sondy Ni1000

Výrobci a značky > COMET

Elektronický teploměr pro vysoce přesné měření teploty pomocí jedné nebo dvou externích sond Ni1000.



C0111

Základní charakteristika teploměru Ni1000:

- dvouřádkový LCD displej s podsvícením
- vizuální a akustický alarm při překročení zadaných hranic teploty
- paměť minimální a maximální teploty
- funkce HOLD (uchování měřených hodnot v paměti pro pozdější vyvolání)
- konektor pro připojení napájecího síťového adaptéru
- kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů
- jako příslušenství lze doobjednat síťový adaptér 12 V/0,5 A a akumulátor NiMH 9 V/200 mAh – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je kalibrační list od výrobce, plastový transportní kufřík a 9V baterie (externí [teplotní sondy Ni1000](#) nejsou součástí dodávky a objednávají se samostatně)

Technické údaje

Typ		C0111	C0121
Teplotní sonda		externí Ni1000	
Počet kanálů		1	2
Teplota	Rozsah	-50 ... +250 °C	
	Rozlišení	0,1 °C	
	Přesnost	±0,2 °C v rozsahu -50 ... +100 °C ±0,2 % z měřené hodnoty od +100 ... +250 °C	
Provozní teplota		-30 ... +65 °C	
Rozměry		141 x 71 x 27 mm (bez čidla)	
Hmotnost		cca 150 g	
Napájení		baterie 9 V, životnost až 6 měsíců (dle režimu použití)	

Krytí	IP20
-------	------

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 125 300 111	C0111	1kanálový, bez záznamu, bez sondy	2-3 týdny	3 600 Kč
396 125 300 121	C0121	2kanálový, bez záznamu, bez sondy	2-3 týdny	3 940 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sondy teplotní Comet se senzorem teploty Ni1000/6180 ppm

Výrobci a značky > COMET

Teplotní sondy jsou standardně dodávány s kabelem o délce 1 m.



Dotyková přímá sonda

- různé typy teplotních sond s rozsahem -50 až +220 °C
- třída přesnosti sond $\pm(0,15+0,002 \times t)$ °C s konektorem Cinch pro přístroje Comet
- sondu N1ATG8/C s délkou kabelu 2, 5 nebo 15 metrů a sondu 0061-200/C s délkou kabelu 2 m vám rádi nabídneme na základě poptávky – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 125 034 150	034-150/C	Sonda přímá dotyková; rozsah -30...+150 °C, kabel 1 m	2-3 týdny	1 890 Kč
396 125 061 150	0061-200/C	Sonda potravinářská vpichovací; rozsah -30...+200 °C, teflonová rukojeť, kabel 1 m	2-3 týdny	2 470 Kč
396 125 301 220	2301-220/C	Sonda vpichovací; rozsah -30...+220 °C, kabel 1 m	Kontaktujte nás	
396 125 100 060	SN124 (100-60)	Sonda prostorová, rychlá, na vidlici Cinch pro přímé zasunutí do konektoru přístroje; rozsah -30...+80 °C	2-3 týdny	490 Kč
396 125 001 008	N1ATG8/C	Sonda univerzální; rozsah -50...+200 °C, Ø 5,7 mm, IP67, kabel 1 m	2-3 týdny	850 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr elektronický Comet pro sondy Pt1000, se záznamem

Výrobci a značky > COMET

Elektronický teploměr pro sondy Pt1000 se hodí pro přímé měření teploty pomocí jedné nebo dvou externích sond (podle zvoleného typu přístroje). Data jsou ukládána do vnitřní paměti, ze které je možné tato data přenést do PC a zde je archivovat nebo vyhodnocovat pomocí analytického softwaru COMET Vision. Propojení mezi přístrojem a PC je realizováno mini USB, které je spolu se softwarem součástí dodávky.



D0211

Základní charakteristika teploměrů pro sondy Pt1000:

- dvouřádkový LCD displej s podsvícením
- paměť až 16 000 hodnot
- vizuální a akustický alarm při překročení zadaných hranic teploty
- software COMET Vision 2.0 pro analýzu dat v PC
- konektor pro připojení vnějšího napájecího adaptéru
- kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů
- jako příslušenství lze doobjednat převodník RS232/USB, síťový adaptér 12 V/0,5 A nebo akumulátor NiMH 9 V/200 mAh – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je kalibrační list od výrobce, plastový transportní kufřík, 9V baterie, samolepící Dual lock, kabel mini USB a analytický software COMET Vision (externí [teplotní sondy Pt1000](#) nejsou součástí dodávky a objednávají se samostatně)

Technické údaje		
Typ	D0211	D0221
Teplotní sonda	externí PT1000	
Počet kanálů	1	2
Teplota	Rozsah	-200 ... +500 °C
	Rozlišení	0,1 °C
	Přesnost	±0,3 °C v rozsahu -50 ... +100 °C ±0,3 % z měřené hodnoty od +100 ... +500 °C ±0,6 % z měřené hodnoty od -200 ... -50 °C
Provozní teplota		-30 ... +65 °C
Celková kapacita paměti		až 16 000 záznamů (necyklický záznam)
Interval záznamu		nastavitelný (10 s – 24 hod)
Volby typu záznamu		necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví cyklický - po zaplnění paměti se nejstarší hodnoty nahrazují novými
Hodiny reálného času		rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
Propojení s PC		mini USB
Rozměry		141 x 71 x 27 mm (bez čidla)
Hmotnost (včetně baterií)		cca 150 g
Napájení		baterie 9 V, životnost až 6 měsíců (dle režimu použití)
Krytí		IP20


Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 125 400 211	D0211	1kanálový, se záznamem, bez sondy	2-3 týdny	5 380 Kč
396 125 400 221	D0221	2kanálový, se záznamem, bez sondy	2-3 týdny	5 800 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sonda teplotní Pt1000-3850 ppm/°C

Výrobci a značky > COMET

Základní charakteristika teplotních sond:



2061-200/C


- sondy 2034-220/C, 2061-200/C, 2304-220/C jsou tvořeny kovovým pouzdrem pro kontakt s měřeným povrchem, rukojetí a přívodním kabelem, konektor CINCH
- sonda Pt1000TG8/C je pevně spojena se silikonovým kabelem s konektorem CINCH, stínění kabelu není spojeno s pouzdrem; v případě nepohyblivého uložení přívodního kabelu lze snímač teploty provozovat v rozsahu od -80 °C

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 125 261 150	2061-200/C	Sonda potravinářská vpichovací pro měření pevných látek; rozsah -30...+200 °C, kabel 1 m, krytí IP67	2-3 týdny	2 450 Kč
396 125 234 220	2304-220/C	Sonda kontaktní vpichovací pro měření pevných látek; rozsah -30...+220 °C, kabel 1 m (sonda není odolná proti vniknutí vlhkosti)	2-3 týdny	2 150 Kč
396 125 200 080	200-80/C	Sonda prostorová s rychlou odezvou pro přímé zasunutí do konektoru přístrojů D0211, D0221, D0241; rozsah -30...+80 °C (sonda není odolná proti vniknutí vlhkosti)	2-3 týdny	490 Kč
396 125 210 008	Pt1000TG8/C	Sonda univerzální z nerezů 17240; rozsah -80...+200 °C, kabel 1 m, krytí IP67	2-3 týdny	800 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sondy s termočlánkem typu K

Výrobci a značky > COMET



GD 260

Základní charakteristika sond s termočlánkem typu K:

- třída přesnosti 1 dle ČSN IEC584 $-2 \pm 1,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 0,004 \times t$ (platí větší z těchto hodnot)
- subminiaturní konektor

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 125 000 260	GD260-1	Sonda drátová, velmi rychlá; rozsah $-65...+260 \text{ }^{\circ}\text{C}$, izolace teflon, $\varnothing 0,8 \text{ mm}$, kabel 1 m	2-3 týdny	470 Kč
396 125 000 700	GD700-1	Sonda drátová; rozsah $-65...+700 \text{ }^{\circ}\text{C}$, izolace skleněné vlákno, $\varnothing 2 \text{ mm}$, kabel 1 m	2-3 týdny	470 Kč
396 125 001 250	GD1250-1	Sonda drátová; rozsah $-65...+980 \text{ }^{\circ}\text{C}$, dvojitá izolace, keramické vlákno na bázi křemíku, $\varnothing 4 \text{ mm}$, kabel 1 m	2-3 týdny	850 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.