

Elektroda pH kombinovaná, laboratorní standardní, Theta 90

Laboratorní kombinované pH elektrody jsou primárně určeny pro přesná nekontinuální měření.

Základní charakteristika elektrod Theta 90:

- nejpoužívanější pH elektrody
- kombinují měrnou pH elektrodu a referenční elektrodu v jednom těle (nevyžadují další externí referenční elektrodu do páru)
- některé typy lze použít nejen v laboratoři, ale i pro kontrolní měření v provozech a v terénu s přenosnými pH metry
- konektor BNC, délka kabelu 1 m (za příplatek lze dodat konektor DIN 19262 nebo konektorovou redukci BNC-DIN 19262)
- součástí dodávky je krytka na elektrodu, příslušné referenční elektrolyty a návod
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)



HC 103

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 012 121	HC 103	Kombinovaná standardní	Přesnost, rychlost odezvy, pH 0 – 14, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 110 Kč
470 660 012 111	HC 113	Kombinovaná standardní	Zvýšená mechanická odolnost, vyšší rychlost odezvy, stabilita, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	2 980 Kč
470 660 012 141	HC 123	Kombinovaná vpichová	Viskózní elektrolyt, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 360 Kč
470 660 012 151	HC 133	Kombinovaná semimikro	Malé objemy, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 840 Kč
470 660 012 161	HC 143	Kombinovaná standardní	Pro měření pH v roztocích s nízkou vodivostí, emulzích a suspenzích, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 110 Kč
470 660 012 171	HC 144	Kombinovaná standardní	Měření v mléce a mléčných výrobcích, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 510 Kč
470 660 012 115	HC 144-M	Kombinovaná standardní	Pro měření v ovocných šťávách a mléčných výrobcích	Na dotaz	3 680 Kč
470 660 012 181	HC 145	Kombinovaná standardní	Dvojitý solný můstek proti sraženinám, pro měření pH v roztocích s nízkou vodivostí, emulzích a suspenzích, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 920 Kč
470 660 012 191	HC 153	Kombinovaná mikro	Velmi malé objemy, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	4 340 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 012 201	HC 163	Kombinovaná dotyková	Dotyková pro ploché vzorky (papír, kůže), celoskleněná, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 40 °C	Na dotaz	4 440 Kč
470 660 012 214	HC 173-SC	Kombinovaná plastová samočisticí	Viskózní referenční elektrolyt, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 50 °C	Na dotaz	2 780 Kč
470 660 012 212	HC 175	Kombinovaná plastová	Rozebíratelná čistitelná diafragma, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 50 °C	Na dotaz	4 340 Kč

Upozornění: Elektrody jsou vyráběny na základě objednávky, počítejte prosím s delším termínem dodání.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.