

Přístroje pro měření a analýzu > pH metry > Elektrody pH Theta 90
> Elektroda pH kombinovaná, laboratorní standardní, Theta 90

PDF

Elektroda pH kombinovaná, laboratorní standardní, Theta 90

Laboratorní kombinované pH elektrody jsou primárně určeny pro přesná nekontinuální měření.

Základní charakteristika elektrod Theta 90:

- nejpoužívanější pH elektrody
- kombinují měrnou pH elektrodu a referenční elektrodu v jednom těle (nevyžadují další externí referenční elektrodu do páru)
- některé typy lze použít nejen v laboratoři, ale i pro kontrolní měření v provozech a v terénu s přenosnými pH metry
- konektor BNC, délka kabelu 1 m (za příplatek lze dodat konektor DIN 19262 nebo konektorovou redukci BNC-DIN 19262)
- součástí dodávky je krytka na elektrodu, příslušné referenční elektrolyty a návod
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)



HC 103

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 012 121	HC 103	Kombinovaná standardní	Přesnost, rychlost odezvy, pH 0 – 14, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 110 Kč
470 660 012 111	HC 113	Kombinovaná standardní	Zvýšená mechanická odolnost, vyšší rychlost odezvy, stabilita, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	2 980 Kč
470 660 012 141	HC 123	Kombinovaná vpichová	Viskózní elektrolyt, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 360 Kč
470 660 012 151	HC 133	Kombinovaná semimikro	Malé objemy, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 840 Kč
470 660 012 161	HC 143	Kombinovaná standardní	Pro měření pH v roztocích s nízkou vodivostí, emulzích a suspenzích, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 110 Kč
470 660 012 171	HC 144	Kombinovaná standardní	Měření v mléce a mléčných výrobcích, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 510 Kč
470 660 012 115	HC 144-M	Kombinovaná standardní	Pro měření v ovocných šťávách a mléčných výrobcích	Na dotaz	3 680 Kč
470 660 012 181	HC 145	Kombinovaná standardní	Dvojitý solný můstek proti sraženinám, pro měření pH v roztocích s nízkou vodivostí, emulzích a suspenzích, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 920 Kč
470 660 012 191	HC 153	Kombinovaná mikro	Velmi malé objemy, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	4 340 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 012 201	HC 163	Kombinovaná dotyková	Dotyková pro ploché vzorky (papír, kůže), celoskleněná, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 40 °C	Na dotaz	4 440 Kč
470 660 012 214	HC 173-SC	Kombinovaná plastová samočisticí	Viskózní referenční elektrolyt, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 50 °C	Na dotaz	2 780 Kč
470 660 012 212	HC 175	Kombinovaná plastová	Rozebíratelná čistitelná diafragma, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 50 °C	Na dotaz	4 340 Kč

Upozornění: Elektrody jsou vyráběny na základě objednávky, počítejte prosím s delším termínem dodání.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.