


Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > pH metry > Elektrody pH Theta 90
> Elektroda pH kombinovaná, laboratorní, Theta 90

PDF

Elektroda pH kombinovaná, laboratorní, Theta 90

Laboratorní kombinované pH elektrody jsou primárně určeny pro přesná nekontinuální měření.

Základní charakteristika kombinovaných pH elektrod Theta 90:



HC 108

- nejpoužívanější pH elektrody
- kombinují měrnou pH elektrodu a referenční elektrodu v jednom těle (nevyžadují další externí referenční elektrodu do páru)
- některé typy lze použít nejen v laboratoři, ale i pro kontrolní měření v provozech a v terénu s přenosnými pH metry
- konektor BNC, délka kabelu 1 m (za příplatek lze dodat konektor DIN 19262 nebo konektorovou redukci BNC-DIN 19262)
- součástí dodávky je krytka na elektrodu, příslušné referenční elektrolyty a návod
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 012 122	HC 104	Kombinovaná dlouhá	L = 200 mm, přesnost, rychlost odezvy, pH 0 – 14, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 980 Kč
470 660 012 132	HC 105	Kombinovaná	Dvojitý solný můstek, přesnost, rychlost odezvy, pH 0 – 14, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 820 Kč
470 660 012 123	HC 107	Kombinovaná vysokoteplotní	Přesnost, rychlost odezvy, pH 0 – 13, pracovní teplota 5 – 105 °C	Na dotaz	3 820 Kč
470 660 012 124	HC 108	Kombinovaná dlouhá	Délka L na zakázku, přesnost, rychlost odezvy, pH 0 – 14, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	4 630 Kč
470 660 012 112	HC 114	Kombinovaná dlouhá	L = 200 mm, zvýšená mechanická odolnost, vyšší rychlost odezvy, stabilita, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 980 Kč
470 660 012 131	HC 115	Kombinovaná	Dvojitý solný můstek, zvýšená mechanická odolnost, vyšší rychlost odezvy, stabilita, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 820 Kč
470 660 012 113	HC 116	Kombinovaná nízkoteplotní	Zvýšená mechanická odolnost, vyšší rychlost odezvy, stabilita, pH 0 – 13, pracovní teplota -20 – +60 °C	Na dotaz	4 260 Kč
470 660 012 114	HC 117	Kombinovaná vysokoteplotní	Zvýšená mechanická odolnost, vyšší rychlost odezvy, stabilita, pH 0 – 13, pracovní teplota 5 – 105 °C	Na dotaz	3 820 Kč
470 660 012 117	HC 118	Kombinovaná dlouhá	Délka L na zakázku, zvýšená mechanická odolnost, vyšší rychlost odezvy, stabilita, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	4 630 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 012 142	HC 124	Kombinovaná vpichová	L = 80 mm, viskózní elektrolyt, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 360 Kč
470 660 012 143	HC 127	Kombinovaná vpichová	Viskózní elektrolyt, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 5 – 105 °C	Na dotaz	3 880 Kč
470 660 012 152	HC 134	Kombinovaná semimikro	Dlouhá, malé objemy, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 940 Kč
470 660 012 153	HC 139	Kombinovaná semimikro	Malé objemy, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 14, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	3 940 Kč
470 660 012 172	HC 146	Kombinovaná speciální	Měření a titrace v ledové kyselině octové, olejích a ropných produktech, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	4 280 Kč
470 660 012 163	HC 147	Kombinovaná vysokoteplotní	Pro měření pH v roztocích s nízkou vodivostí, emulzích a suspenzích, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	4 280 Kč
470 660 012 173	HC 148	Kombinovaná speciální	Pro titrace v ethylalkoholu, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	4 280 Kč
470 660 012 192	HC 154	Kombinovaná mikro	Velmi malé objemy, pH 0 – 14, pracovní teplota 0 – 70 °C	Na dotaz	4 440 Kč

Upozornění: Elektrody jsou vyráběny na základě objednávky, počítejte prosím s delším termínem dodání.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.