


Přístroje pro měření a analýzu > pH metry > Elektrody pH Theta 90
> Elektroda redoxní, průmyslová s gelovým elektrolytem, Theta 90

PDF

Elektroda redoxní, průmyslová s gelovým elektrolytem, Theta 90

Redoxní kombinované elektrody jsou určeny pro laboratorní a provozní měření oxidačně-redukčního potenciálu vody a dalších kapalin. Jako měrný kov se používají ušlechtilé kovy, nejčastěji čistá platina, která nabízí dobré výsledky v oxidačních prostředích. Ve speciálních případech, např. při redukci kyanidů, se jako měrný kov používá ryzí zlato.



Základní charakteristika redoxních průmyslových elektrod s gelovým elektrolytem Theta 90:

- v případě potřeby lze u všech typů elektrod za příplatek platinový terč nahradit zlatým
- za příplatek lze elektrody opatřit závitem Pg 13,5, čepičkou S7, půlcoulovým závitem nebo provedením do tyčových snímačů STU 453; při objednávce je třeba uvést délku a ukončení kabelu (konektorem BNC, cinch nebo rozhozením do svorkovnice)
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 042 116	ORC 255	Redox kombinovaná Pt	Zvýšená životnost, dvoumístková, viskózní elektrolyt	Na dotaz	4 280 Kč
470 660 042 117	ORC 255-C	Redox kombinovaná Pt	ORC 253 do čelních tyčových snímačů Theta 90	Na dotaz	4 980 Kč
470 660 042 121	ORC 265	Redox kombinovaná Pt	Tlakově odolná do 6 bar	Na dotaz	2 980 Kč
470 660 042 120	ORC 255-Au	Redox kombinovaná Au	Zlatá redox pro kyanidy	Na dotaz	4 580 Kč
470 660 042 122	ORC 266-Au	Redox kombinovaná Au	Zatá redox, tlakově odolná do 6 bar, pro kyanidy	Na dotaz	4 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.