

Externí regulátor s ovládacím panelem k přístrojům Witeg

Výrobci a značky > Witeg

Analogový nebo digitální ovládací panel vhodný pro připojení k topným hnízdům Witeg.

Analogový regulátor C10A s manuálním ovládáním:

- určen pro topné přístroje Witeg do zátěže 1,2 kW
- proporcionální řízení napájecího napětí (5 až 100 % nebo jmenovité napětí)
- kompaktní rozměry
- bezpečné a odolné provedení



Digitální regulátor C10D s LCD displejem:

- určen pro topné přístroje Witeg do zátěže 1,5 kW
- rozsah regulace: +5 až +700 °C
- rozlišení (zobrazení i nastavení): 1 °C
- funkce automatické kompenzace rozdílu mezi skutečnou a zobrazenou teplotou ($\pm 50,0$ °C)
- mikroprocesorová regulace teploty se zpětnou vazbou
- podsvícený LCD displej
- přesná regulace teploty kapalin v nádobě s použitím volitelného čidla typu "K"
- funkce: ukládání dat, alarm, časovač (až do 99 h a 59 min nebo trvalý chod), zobrazení chybových hlášení a uzamčení ovládání proti nechtěným změnám
- kompaktní rozměry a uživatelsky příjemné provedení

Technické údaje

Typ	Analogový regulátor C10A	Digitální regulátor C10D
Rozměry (v x š x h) [mm]	145 x 160 x 128	99 x 206 x 207
Hmotnost [kg]	1	2,8
Napájení [V]	230	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
403 508 413 500	C10A	Analogový regulátor	3-4 týdny	3 723 Kč
403 508 412 500	C10D	Digitální regulátor	10-12 týdnů	7 225 Kč
Příslušenství pro digitální regulátor C10D:				
403 507 503 040	SS300	Teplotní čidlo, standard, Ø 4,8 x délka 250 mm	10-12 týdnů	2 102 Kč
403 507 503 050	SS400	Teplotní čidlo, standard, Ø 4,8 x délka 380 mm	3-4 týdny	2 172 Kč
403 507 503 041	SS310	Teplotní čidlo, PTFE povrch, Ø 4,8 x délka 250 mm	3-4 týdny	3 503 Kč
403 507 503 051	SS410	Teplotní čidlo, PTFE povrch, Ø 4,8 x délka 380 mm	10-12 týdnů	3 714 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Witeg-Remote-controller-and-temperature-probes-EN.pdf