VERKON

Filtr stříkačkový ProFill, Membrána: Regenerovaná celulóza, Velikost pórů [µm]: 0,45, Barevný kód: žlutý, Balení [ks]: 100

- certifikován pro filtraci HPLC vzorků
- vhodný pro objemy 1,5 až 100 ml



Technické údaje		
Průměr [mm]:	25	30
Materiál pláště:	polypropylen	
Předfiltr (skleněná mikrovlákna):	–	ano
Filtrační plocha [cm²]:	3,7	4,91
Maximální tlak [bar]:	–	6,2
Zadržený objem [ml]:	< 0,1	< 0,137
Vstupní napojení:	Female Luer Lock	
Výstupní napojení:	Male Luer	

Vlastnosti membrán		
Materiál membrány	Vlastnosti	Vhodné použití
PTFE (Polytetrafluorethylen)	hydrofobní, chemicky inertní	filtrace nevodných roztoků, organických kyselin
Regenerovaná celulóza	hydrofilní, spontánní smáčení, velmi dobrá pevnost za mokra	filtrace vodných a organických roztoků
Nylon	hydrofilní, odolná vůči většině organických rozpouštědel	filtrace vodných a organických roztoků
PVDF (Polyvinylidendifluorid)	hydrofilní, vysoká pevnost v tahu, odolná vůči většině organických rozpouštědel	filtrace vodných roztoků, biomedicína

Obj. číslo	Membrána	Velikost pórů [µm]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 225 160 349	Regenerovaná celulóza	0,45	žlutý	100	4-6 týdnů	2 970 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.