

Stříkačkové filtry ProFill > Filtr stříkačkový ProFill, Průměr [mm]: 30, Provedení: S předfiltrem ze skleněných mikrovláken, Membrána: Nylon, Velikost pórů [μm]: 0,2, Barevný kód: purpurový, Balení [ks]: 100

PDF

Filtr stříkačkový ProFill, Průměr [mm]: 30, Provedení: S předfiltrem ze skleněných mikrovláken, Membrána: Nylon, Velikost pórů [μm]: 0,2, Barevný kód: purpurový, Balení [ks]: 100

- certifikován pro filtraci HPLC vzorků
- vhodný pro objemy 1,5 až 100 ml



Technické údaje

Průměr [mm]:	25	30
Materiál pláště:	polypropylen	
Předfiltr (skleněná mikrovlákná):	–	ano
Filtrační plocha [cm ²]:	3,7	4,91
Maximální tlak [bar]:	–	6,2
Zadržený objem [ml]:	< 0,1	< 0,137
Vstupní napojení:	Female Luer Lock	
Výstupní napojení:	Male Luer	

Vlastnosti membrán

Materiál membrány	Vlastnosti	Vhodné použití
PTFE (Polytetrafluorethylen)	hydrofobní, chemicky inertní	filtrace nevodných roztoků, organických kyselin
Regenerovaná celulóza	hydrofilní, spontánní smáčení, velmi dobrá pevnost za mokra	filtrace vodných a organických roztoků
Nylon	hydrofilní, odolná vůči většině organických rozpouštědel	filtrace vodných a organických roztoků
PVDF (Polyvinylidendifluorid)	hydrofilní, vysoká pevnost v tahu, odolná vůči většině organických rozpouštědel	filtrace vodných roztoků, biomedicína

Obj. číslo	Průměr [mm]	Membrána	Velikost pórů [μm]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 230 162 090	30	Nylon	0,2	purpurový	100	1-2 týdny	3 547 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.