

Filtr stříkačkový ReZist, Whatman

Výrobci a značky > Whatman

Stříkačkové filtry ReZist mají vynikající chemickou odolnost vůči standardním organickým HPLC rozpouštědlům. Filtry s 30 mm lze použít jako odvodušňovací filtry malých nádob.



- optimální využití objemů malých vzorků
- použití: čištění agresivních organických roztoků

Technické údaje

Typ	13 mm	30 mm
Materiál pláště:	polypropylen	
Membrána:	PTFE laminována polypropylenem (hydrofobní, chemicky inertní, nízká vazba proteinů)	
Filtrační plocha [cm²]:	0,75	5,7
Maximální tlak [bar]:	6,9	
Zadržný objem [μ]:	≤ 10	≤ 50
Vstupní napojení:	Female Luer Lock	
Výstupní napojení:	Špička	Male Luer
Rozměry [mm]:	17 x 17	26 x 34

Obj. číslo	Průměr [mm]	Velikost pórů [μm]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Výstupní napojení – špička:						
624 870 463 703	13	0,2	bílý	100	Na dotaz	8 125 Kč
624 870 463 713	13	0,45	zelený	100	Na dotaz	8 125 Kč
Výstupní napojení – Male Luer:						
624 870 463 503	30	0,2	bílý	100	Na dotaz	10 575 Kč
624 870 463 513	30	0,45	zelený	100	Na dotaz	10 575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nabídku stříkačkových filtrů ReZist průměru 30 mm s jinou velikostí pórů, membránou ze skleněných vláken nebo většího balení Vám rádi zašleme na základě poptávky – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#).

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Syringe-Filters-ReZist-EN.pdf