

## Hadice na plyn

Hadice GWPB je vhodná pro dopravu zkapalněných ropných produktů, směsí methylacetyleny, propadienu a zemního plynu.

- materiál: hladká černá duše z NBR, výztuž z textilní příze, obal z hladkého oranžového EPDM
- pracovní teplota: -30 ... 70 °C
- pracovní tlak: 20 bar (poruchový 60 bar)
- splňuje normu podle ISO 3821:2019 (dříve EN 559:2003)
- **informace k dodávce:** minimální odběr je 5 m



**Náš TIP:** K tomuto produktu zákazníci kupují i [laboratorní kahan](#), [kahan Bunsen](#) nebo [kahan Teclu](#).

| Obj. číslo      | Popis          | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Min. odběr | Dostupnost   | Cena / m |
|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|----------|
| 130 510 183 040 | Hadice na plyn | 4                   | 11                 | 40                 | 5 m        | 3-4 týdny    | 41 Kč    |
| 130 510 183 063 | Hadice na plyn | 6,3                 | 13,3               | 40                 | 5 m        | 3-4 týdny    | 49 Kč    |
| 130 510 183 080 | Hadice na plyn | 8                   | 15                 | 40                 | 5 m        | 3-4 týdny    | 56 Kč    |
| 130 510 183 090 | Hadice na plyn | 9                   | 16                 | 45                 | 5 m        | Delší termín | 74 Kč    |
| 130 510 183 100 | Hadice na plyn | 10                  | 17                 | 50                 | 5 m        | 3-4 týdny    | 64 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*