

HADICE Z PTFE

PDF

Úvod > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Hadice a příslušenství > Z PTFE

Hadice PTFE, mléčný zákal

Materiál > PTFE

Minimální odběr je 5 m.

- doprava kapalných, plynných a sypkých médií
- výborná odolnost vůči chemikáliím
- stěna z PTFE
- vysoce odolná stárnutí
- bílá s mléčným zákalem
- pracovní teplota -60 ... +260 °C
- splňuje normy pro potravinářství (FDA, DVGW, BFR, KTW, EC 2002/72 a DM 174/2004) a BS EN ISO 13000-1:2005



| Obj. číslo      | Vnější průměr x síla stěny [mm] | Pracovní tlak [bar] | Min. odběr | Dostupnost | Cena / m |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| 130 510 165 016 | 1,6 x 0,3                       | 20                  | 5 m        | Skladem    | 68 Kč    |
| 130 510 165 020 | 2 x 0,5                         | 42                  | 5 m        | 2-3 týdny  | 86 Kč    |
| 130 510 165 031 | 3 x 1                           | 46                  | 5 m        | 2-3 týdny  | 100 Kč   |
| 130 510 165 040 | 4 x 1                           | 42                  | 5 m        | Skladem    | 102 Kč   |
| 130 510 165 060 | 6 x 1                           | 25                  | 5 m        | 2-3 týdny  | 164 Kč   |
| 130 510 165 070 | 7 x 1                           | 21                  | 5 m        | Skladem    | 226 Kč   |
| 130 510 165 080 | 8 x 1                           | 18                  | 5 m        | 2-3 týdny  | 239 Kč   |
| 130 510 165 100 | 10 x 1                          | 14                  | 5 m        | 2-3 týdny  | 308 Kč   |
| 130 510 165 120 | 12 x 1                          | 12                  | 5 m        | 2-3 týdny  | 382 Kč   |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.