

Hlava jednokanálová k peristaltickým čerpadlům Heidolph

Výrobci a značky > Heidolph

V naší nabídce najdete tři typy jednokanálových hlav k peristaltickým čerpadlům Hei-FLOW. Hlavy SP quick a SP standard jsou vyráběny ve dvou modifikacích - pro hadičky o síle stěny 1,6 nebo 2,5 mm. Hlava SP vario je díky nastavitelné vůli válečků vhodná pro většinu hadic Heidolph. Kombinací pohonu (typu čerpadla), typu hlavy a vnitřního průměru použité hadičky lze volit průtok v rozmezí 0,38 – 4151 ml/min.



SP vario

i Peristaltická čerpadla Hei-FLOW tvoří stavebnicový systém, který se skládá v případě jednokanálových čerpadel z pohonné jednotky ([Core](#), [Expert](#), [Ultimate](#)), jednokanálové hlavy a [hadičky](#). Každá část sestavy se objednává samostatně. Výkon čerpadla je dán kombinací rychlosti otáček, typu hlavy a vnitřního průměru použité hadičky.

Základní charakteristika jednokanálových hlav

Typ	Popis
SP quick	▪ snadná a rychlá výměna hadiček pomocí páky ▪ nízká pulzace díky systému 5 válečků ▪ válečky a ložiska z nerezové oceli ▪ pro hadičky o síle stěny 1,6 nebo 2,5 mm ▪ v závislosti na typu pohonu (čerpadla) a vnitřním průměru hadičky se průtok pohybuje v rozmezí 0,38 – 3436 ml/min
SP standard	▪ pro standardní aplikace ▪ rotor vybaven dvěma konvexními válečky (nestlačují hadici a nepoškozují tak buněčné kultury) ▪ válečky z nerezové oceli, ložiska z polyamidu ▪ pro hadičky o síle stěny 1,6 nebo 2,5 mm ▪ v závislosti na typu pohonu (čerpadla) a vnitřním průměru hadičky se průtok pohybuje v rozmezí 2,0 – 4151 ml/min
SP vario	▪ univerzální použití ▪ rotor vybaven dvěma konvexními válečky (nestlačují hadici a nepoškozují tak buněčné kultury) ▪ nastavitelná vůle válečků (vhodná pro většinu hadic Heidolph) ▪ válečky z nerezové oceli, ložiska z eloxovaného hliníku ▪ v závislosti na typu pohonu (čerpadla) a vnitřním průměru hadičky se průtok pohybuje v rozmezí 2,0 – 4151 ml/min

i Průměrné průtoky sestav čerpadel (pohon, hlava, vnitřní průměr hadičky) naleznete v přiloženém souboru ke stažení.

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
392 271 110 000	SP quick pro hadičky o síle stěny 1,6 mm	4-6 týdnů	13 950 Kč
392 271 130 000	SP quick pro hadičky o síle stěny 2,5 mm	4-6 týdnů	14 075 Kč
392 234 301 000	SP standard pro hadičky o síle stěny 1,6 mm	4-6 týdnů	11 025 Kč
392 234 303 000	SP standard pro hadičky o síle stěny 2,5 mm	4-6 týdnů	11 125 Kč
392 234 511 000	SP vario kompatibilní s většinou hadiček Heidolph	4-6 týdnů	27 300 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Heidolph-Single-Channel-Pump-Heads-and-Tubing-Sizes-for-Hei-FLOW-EN.pdf