

Inkubátor chladicí Binder KB eco, s Peltierovými články

Výrobci a značky > Binder

Série KB eco nabízí 4 velikosti chlazených inkubátorů s přesnou regulací teploty. Chlazení pomocí Peltierových článků zajišťuje ekonomický provoz a tichý chod bez vibrací. Přístroje najdou své uplatnění ve výzkumných, mikrobiologických i průmyslových laboratořích.



KB 240 eco

Základní charakteristika chladicích inkubátorů KB eco:

- jednoduché ovládání, přehledný LCD displej (zobrazení teploty, chybových hlášení)
- 4 velikosti komory (vnitřní objem: 247, 400, 700 a 1020 l)
- teplotní rozsah: 0 – 70 °C (max. 28 nebo 26 °C pod okolní teplotou)
- **technologie Peltierova článku s patentovaným prouděním vzduchu a odvodu tepla**
- systém předehtřívání komory APT.Line (zajišťuje dosažení homogenních podmínek i při úplném naplnění komory)
- rychlý obnovovací čas po otevření dveří
- integrovaný elektronický záznamník (naměřené hodnoty lze uložit ve formátu CSV přes rozhraní USB)
- autodiagnostický test celkového stavu komory
- rozhraní USB, Ethernet
- vnitřní komora z nerezové oceli, plné vnější dveře, vnitřní dveře z tvrzeného bezpečnostního skla, průchodka Ø 30 mm, kolečka
- široká nabídka doplňkového vybavení a volitelného příslušenství – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 nerezové rošty (police)

Technické údaje

Typ	KB 240 eco	KB 400 eco	KB 720 eco	KB 1020 eco
Objem [l]	247	400	700	1020
Teplotní rozsah [°C]	0 – 70 (max. 28 °C pod okolní teplotou)		0 – 70 (max. 26 °C pod okolní teplotou)	
Počet polic (standard/max)	2/9	2/15	2/15	2/15
Max. zatížení police [kg]	30	30	45	45
Povolené celkové zatížení [kg]	100	120	150	150
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	785 x 650 x 485	1268 x 650 x 485	1250 x 973 x 576	1250 x 973 x 836
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	1461 x 925 x 796	1946 x 925 x 796	1925 x 1250 x 885	1925 x 1250 x 1149
Hmotnost [kg]	152	196	272	327

Počet vnějších dveří	1	1	2	2
Průchodka	Ø 30 mm (umístěná vlevo), silikonová zátka			
Kolečka	ano (přední opatřena brzdami)			
Napájení [V]	230			
 Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.				

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
408 130 902 423	KB 240 eco	247	3-4 týdny	201 216 Kč
408 130 902 465	KB 400 eco	400	3-4 týdny	238 416 Kč
408 130 902 424	KB 720 eco	700	3-4 týdny	312 312 Kč
408 130 902 425	KB 1020 eco	1020	3-4 týdny	407 664 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-eco-240-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-eco-400-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-eco-720-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-eco-1020-EN.pdf

Video k produktu

-  Chlazený inkubátor Binder KB eco s Peltierovými články