

Inkubátor CO₂ Binder, řerie CB s možností sterilizace senzoru CO₂

[Výrobci a znařky](#) > Binder

Řerie CB nabízí 3 základní modely s regulací CO₂ a 2 modely s regulací CO₂ a O₂. Přístroje poskytují optimální podmínky pro kultivaci řady buněčných kultur. Sterilizace horkým vzduchem při teplotě 180 °C, bezeřvá vnitřní komora se zaoblenými rohy a snadno vyjímatelné police zaručují snadné řišřění a významně sniřují riziko kontaminace vzorků. Výhodou řetó řerie je možnost horkovzdušné sterilizace CO₂/O₂ senzoru. K dispozici je řiroká řkála volitelného vybavení a řřisluřenství. Kařdý si tak může přístroj řřizpůsobit řvým požadavkům.



CB 56

Základní charakteristika inkubátorů řerie CB:

- 3 velikosti komory (vnitřní objem 53, 170 nebo 256 l), dvě provedení (základní modely s regulací CO₂ a modely s regulací CO₂ a O₂)
- jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje
- interní paměť, možnost programování ramp, USB port pro stařzení ulořených dat v otevřeném formátu
- mřisící tryska k rozprařování CO₂ na bázi Venturiho efektu
- stabilní hodnoty pH díky krátké době obnovy CO₂ (díky citlivým infrařerveným sensorům dochází po otevření dveřř k okamžitému vyrovnání koncentrace CO₂ v komoře)
- směřování atmosféry v komoře bez tvorby kondenzátů na stěnách komory
- program rychlé sterilizace komory horkým vzduchem při 180 °C (zabraňuje kontaminaci vzorků)
- automatický diagnostický systém pro ochranu buněčných kultur
- elektronický autodiagnostický systém kontroly s vizuálním a akustickým alarmem a beznapěťovým výstupem
- nerezová vnitřní komora bez ventilátoru, dobře utěsněné vnitřní skleněné dveře, plné vnějšř dveře, zámek vnějšřích dveřř
- možnost současného otevření vnitřních i vnějšřích dveřř jednou klikou (systém DuoDoor)
- snadné řišřění (bezeřvá vnitřní komora se zaoblenými rohy, snadno vyjímatelné police)
- možnost stohování pomocí adaptéru (není součástí dodávky, objednává se samostatně; modely řerie CB jsou stohovatelné s modely stejného objemu řerií CB-S a CBF)
- rozhraní Ethernet
- řiroká nabídka volitelného řřisluřenství a vybavení (je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již větřinou není možná), jedná se o vybavení za příplatek – v řřipadě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky typu CB 56 jsou 2 perforované police z nerez oceli a nerezová mřska na vodu, součástí dodávky typu CB 170 a CB 260 jsou 3 perforované police z nerez oceli a nerezová mřska na vodu

Technické údaje inkubátorů série CB s regulací CO ₂				
Typ		CB 56	CB 170	CB 260
Objem [l]		53	170	267
Teplotní rozsah [°C]		od +4 nad okolní teplotou do 60		od +5 nad okolní teplotou do 60
CO ₂	Rozsah [% obj.]	0 – 20		
	Senzor	IR s možností sterilizace horkým vzduchem		
Relativní vlhkost	Rozsah [%]	90 – 95		
	Možnost regulace	ne		
Počet polic (standard/max)		2/3	3/6	3/8
Max. zatížení police [kg]		10		
Povolené celkové zatížení [kg]		30	30	40
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]		400 x 400 x 330	600 x 560 x 505	750 x 620 x 575
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]		674 x 528 x 545	870 x 680 x 715	1020 x 740 x 785
Hmotnost [kg]		53	98	125
Stohovatelný		ano (s adaptérem, který je volitelným vybavením za příplatek)		
Kolečka		ne		
Napájení [V]		230		
 Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.				

Technické údaje inkubátorů série CB s regulací CO ₂ a O ₂			
Typ		CB 170-O	CB 260-O
Objem [l]		170	267
Teplotní rozsah [°C]		od +6 nad okolní teplotou do 60	
CO ₂	Rozsah [% obj.]	0 – 20	
	Senzor	IR s možností sterilizace horkým vzduchem	
Relativní vlhkost	Rozsah [%]	90 – 95	
	Možnost regulace	ne	
O ₂	Rozsah [% obj.]	0,2 – 20 (volitelně za příplatek 10 – 95)	
	Možnost regulace	ano	
Počet polic (standard/max)		3/6	3/8
Max. zatížení police [kg]		10	
Povolené celkové zatížení [kg]		30	40

Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	600 x 560 x 505	750 x 620 x 575
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	870 x 680 x 715	1020 x 740 x 785
Hmotnost [kg]	98	125
Stohovatelný	ano (s adaptérem, který je volitelným vybavením za příplatek)	
Kolečka	ne	
Napájení [V]	230	
 Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 130 964 005	CB 56	53	Základní model s regulací CO ₂	3-4 týdny	201 024 Kč
408 130 964 009	CB 170	170	Základní model s regulací CO ₂	3-4 týdny	256 656 Kč
408 130 964 010	CB 170-O	170	S regulací CO ₂ a O ₂	3-4 týdny	314 016 Kč
408 130 964 013	CB 260	267	Základní model s regulací CO ₂	3-4 týdny	357 024 Kč
408 130 964 014	CB 260-O	267	S regulací CO ₂ a O ₂	3-4 týdny	414 384 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Binder-CO2-Incubator-CB-56-EN.pdf

 Data-Sheet-Binder-CO2-Incubator-CB-170-EN.pdf

 Data-Sheet-Binder-CO2-Incubator-CB-260-EN.pdf