

Přístroje pro ohřev a chlazení > Inkubátory třepací > Inkubátory třepací Ohaus
> Inkubátor třepací Ohaus, houpavý nebo vlnový pohyb

PDF

Inkubátor třepací Ohaus, houpavý nebo vlnový pohyb

Výrobci a značky > Ohaus

Náš TIP

Přístroje pro třepání vzorků v prostředí s teplotou nastavitelnou od 5 °C nad teplotu okolí až do 65 °C. Oba modely jsou vybaveny LED displeji pro zobrazení údajů o třepání a teplotě.



Základní charakteristika třepacího inkubátoru s houpavým nebo vlnovým pohybem:

- model s houpavým pohybem: elektronické nastavení třepacího úhlu v rozmezí 0 – 15° (i za chodu)
- model s vlnovým pohybem: elektronické nastavení třepacího úhlu v rozmezí 0 – 20° (i za chodu)
- LED displej se zobrazením času a frekvence
- signalizace přetížení
- pomalý náběh rychlosti zabraňující rozlití
- akustický signál časovače
- třepací nástavec s kanálky pro odvod rozlité kapaliny
- třepací inkubátor může být provozován při teplotách od 5 do 40 °C, maximálně 80% relativní vlhkosti, bez kondenzace
- polykarbonátové víko

Technické údaje

Typ	ISRK04HDG - houpavý pohyb	ISWV02HDG - vlnový pohyb
Teplotní rozsah	5 °C nad teplotu okolí – 65 °C	
Teplotní stabilita	± 0,5 °C (při 37 °C)	
Frekvence kmitů	1 – 50 min ⁻¹	1 – 30 min ⁻¹
Úhel náklonu	0 – 15°	0 – 20°
Časovač	1 sekunda – 160 hodin	
Maximální zatížení	4,5 kg	2,3 kg
Materiál nástavce	Hliník	
Velikost nástavce	254 x 191 mm	235 x 184 mm
Vnitřní rozměry	273 x 197 x 970 mm	273 x 197 x 860 mm
Celkové rozměry (š x h x v)	419 x 274 x 257 mm	

Hmotnost	5,7 kg	6,2 kg
----------	--------	--------

Obj. číslo	Kat. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 523 391 975	30391975	ISRK04HDG	Inkubátor třepací s houpavým pohybem	2-3 týdny	73 440 Kč
396 523 391 982	30391982	ISWV02HDG	Inkubátor třepací s vlnovým pohybem	2-3 týdny	80 520 Kč
Příslušenství:					
396 523 400 141	30400141	Podložka PVC	Pro ISRK04HDG	2-3 týdny	1 075 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Incubating-Rocking-Waving-Shakers-EN.pdf