

Úvod > Přístroje pro ohřev a chlazení > Inkubátory třepací > Inkubátory třepací Ohaus
> Inkubátor třepací Ohaus, kruhový pohyb

PDF

Inkubátor třepací Ohaus, kruhový pohyb

Výrobci a značky > Ohaus

Náš TIP

Přístroje pro třepání a inkubování s teplotou nastavitelnou až do 65 °C. K dispozici je model pro zatížení až 3,6 kg a model s nástavcem pro mikrotitrační destičky.



Základní charakteristika třepacích inkubátorů s kruhovým pohybem:

- LED displej se zobrazením času, teploty a frekvence
- mód teplotní kalibrace
- signalizace přetížení
- pomalý náběh rychlosti zabraňující rozlití
- akustický signál časovače
- třepací nástavec s kanálky pro odvod rozlité kapaliny
- provozní podmínky: 5 – 40 °C, 80% relativní vlhkost (nekondenzující)

Technické údaje

Typ	ISLD04HDG	ISLDMPHDG - pro mikrotitrační destičky ISLDMPHDGL s neprůhledným víkem - pro mikrotitrační destičky
Teplotní rozsah	5 °C nad teplotu okolí – 65 °C	
Teplotní stabilita	± 0,5 °C při 37 °C	
Frekvence kmitů	100 – 1200 min ⁻¹	
Amplituda kmitů	3 mm	
Časovač	1 sekunda až 160 hodin	
Maximální zatížení	3,6 kg	4 mikrotitrační destičky 2 držáky mikrozku mávek
Materiál nástavce	Hliník	
Rozměry nástavce	279 x 197 mm	
Celkové rozměry	432 x 279 x 270 mm	432 x 279 x 197 mm
Hmotnost	11,1 kg	8,9 kg

Obj. číslo	Kat. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 523 391 919	30391919	ISLD04HDG	Třepací inkubátor pro zatížení do 3,6 kg	2-3 týdny	64 080 Kč
396 523 391 933	30391933	ISLDMPHDG	Třepací inkubátor pro mikrotitrační destičky	2-3 týdny	56 400 Kč
396 523 391 926	30391926	ISLDMPHDGL	Třepací inkubátor s neprůhledným víkem pro mikrotitrační destičky	2-3 týdny	56 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Incubating-Orbital-Shakers-EN.pdf