

Inkubátor třepací s chlazením Ohaus, kruhový pohyb

Náš TIP

Inkubační chladicí orbitální třepačka určena k inkubaci vzorků od 10 °C pod okolní teplotou až do 65 °C. Pro dvě mikrotitrační destičky, nebo dva volitelné modulární bloky na zkumavky v různých konfiguracích. Všechny modely jsou vybaveny LED displeji pro zobrazení teploty, rychlosti a času. Mikroprocesorové řízení zajišťuje stabilní třepání.



Základní charakteristika chlazeného třepacího inkubátoru:

- LED displej se zobrazením času, teploty a frekvence
- mód teplotní kalibrace
- signalizace přetížení
- pomalý náběh rychlosti zabraňující rozlití
- akustický signál časovače
- třepací nástavec s kanálky pro odvod rozlité kapaliny
- provozní podmínky: 5 – 40 °C, 80% relativní vlhkost (nekondenzující)
- k dispozici je široký výběr [modulárních bloků](#)

Technické údaje	
Typ	ISICMBCDG
Teplotní rozsah	10 °C pod teplotu okolí – 65 °C
Teplotní stabilita	± 0,5 °C při 37 °C
Frekvence kmitů - mikrotitrační destičky	100 – 1200 min ⁻¹
Frekvence kmitů - modulární bloky na zkumavky	100 – 600 min ⁻¹
Časovač	1 sekunda až 160 hodin
Amplituda kmitů	3 mm
Maximální kapacita	2 mikrotitrační destičky 2 modulární bloky
Celkové rozměry	419 x 279 x 257 mm
Hmotnost	13,4 kg

Obj. číslo	Kat. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 523 391 940	30391940	ISICMBCDG	Třepací inkubátor s chlazením	2-3 týdny	119 520 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Incubating-Cooling-Shakers-EN.pdf