

Úvod > Přístroje pro ohřev a chlazení > Inkubátory třepací > Inkubátory třepací Witeg
> Inkubátor třepací Witeg WIS, s chlazením

PDF

Inkubátor třepací Witeg WIS, s chlazením

Výrobci a značky > Witeg

Inkubátory řady WIS mají zabudovanou třepačku s kruhovým pohybem a jsou velmi vhodné pro třepání biologických kultur při různých teplotách.



WIS-30R



Základní charakteristika třepacích inkubátorů

WIS:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej
- digitální Fuzzy Control System pro přesné nastavení a průběh teploty
- teplotní rozsah 10 °C – 60 °C
- přirozená cirkulace vzduchu v nerezové komoře
- chlazení pomocí kompresoru
- třepací mechanismus bez nežádoucích vibrací a nadměrného hluku
- snadná kontrola vzorků díky prosklenému oknu ve dveřích
- časovač
- automatické zastavení chodu při otevření dveří
- alarm při chybovém hlášení nebo při ukončení nastaveného času
- rozhraní RS232C pro připojení k PC
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každého přístroje je 1 ks univerzální perforované desky pro přichycení svorek; [svorky pro uchycení Erlenmeyerových baněk](#) nejsou součástí dodávky a objednávají se samostatně

Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Technické údaje:

Typ	WIS-10R	WIS-10RL	WIS-20R	WIS-30R
Konstrukce	dveře vyklápěné směrem nahoru			přední dveře a posuvná plošina uvnitř inkubátoru
Kapacita desky	68 ks baněk 50 – 100 ml 36 ks baněk 200 – 300 ml 21 ks baněk 500 – 1000 ml		32 ks baněk 50 – 100 ml 20 ks baněk 200 – 300 ml 16 ks baněk 500 – 1000 ml	35 ks baněk 50 – 100 ml 16 ks baněk 200 – 300 ml 12 ks baněk 500 – 1000 ml
Teplotní rozsah	10 °C – 60 °C			

Přesnost	±0,2 °C (při 37 °C)			
Tepelné čidlo	PT100			
Výkon topení	1 kW	1,2 kW	700 W	800 W
Kompresor	250 W		190 W	
Chladivo	R404A (GWP 3922) bez CFC		R134a (GWP 1430) bez CFC	
Druh pohybu	kruhový			
Frekvence kmitů	30 – 250 min ⁻¹			
Amplituda kmitů	25 mm			
Vnitřní osvětlení	ne	ano, 60 W		ne
Časovač	0 – 99 hod 59 min			
Vnitřní rozměry (v x š x h)	400 x 750 x 720 mm		350 x 530 x 530 mm	470 x 570 x 465 mm
Vnější rozměry (v x š x h)	980 x 1065 x 900 mm		850 x 575 x 855 mm	683 x 916 x 730 mm
Příkon	1,8 kW	2,1 kW	1,2 kW	1,3 kW
Napětí	230 V			

Upozornění: U produktů Witeg je v současné době dodací lhůta až 12 týdnů. Pokud máte zájem o produkt s rychlejším termínem dodání, vyberte si z naší [nabídky](#), nebo nás [kontaktujte](#) a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 500 914 210	WIS-10R	Třepací inkubátor s chlazením	10-12 týdnů	165 230 Kč
408 500 915 210	WIS-10RL	Třepací inkubátor s chlazením	10-12 týdnů	174 417 Kč
408 500 911 220	WIS-20R	Třepací inkubátor s chlazením	10-12 týdnů	127 091 Kč
408 500 911 230	WIS-30R	Třepací inkubátor s chlazením	10-12 týdnů	122 318 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Shaking-Incubator-Witeg-WIS-10R-EN.pdf
-  Data-Sheet-Shaking-Incubator-Witeg-WIS-20R-EN.pdf
-  Data-Sheet-Shaking-Incubator-Witeg-WIS-30R-EN.pdf