

INKUBÁTORY BINDER

PDF

Úvod > Přístroje pro ohřev a chlazení > Inkubátory > Inkubátory Binder

Inkubátor Binder B 28

Výrobci a značky > Binder

Ekonomický model malého inkubátoru s mechanickým ovládáním.

Základní charakteristika inkubátoru B 28:

- otočný spínač analogové regulace s nastavením teploty +30 ... +70 °C
- analogový teploměr pro zobrazení teploty uvnitř komory
- vnitřní skleněné dveře
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 pochromované rošty (police)



Technické údaje

Teplotní rozsah [°C]	30 – 70
Objem [l]	28
Počet polic (standard/max)	2/4
Max. zatížení police [kg]	10
Povolené celkové zatížení [kg]	25
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	280 x 400 x 250
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	405 x 580 x 425
Hmotnost [kg]	23
Napájení [V]	230

i Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogovém listu ke stažení.

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
396 119 300 280	B 28	28	3-4 týdny	31 128 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Binder-Incubator-B-28-EN.pdf

Inkubátor Binder Solid.Line, série BD-S

Výrobci a značky > Binder

Nová ekonomická řada inkubátorů s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře nabízí skvělý poměr cena/výkon. Přístroje jsou vybaveny pouze základní funkcí nastavení požadované teploty a nepřetržitý chod.



Základní charakteristika inkubátorů Binder BD-S s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře:

- jednoduché ovládání, dobře čitelný LED displej
- systém předehtřívání komory APT.Line (zajišťuje homogenní rozložení teploty v komoře)
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- manuální ovládání výfukové klapky
- tepelné jištění 3.1 třídy s vizuálním alarmem
- moderní design, vnitřní dveře z tvrzeného bezpečnostního skla, ergonomicky tvarovaná rukojeť
- nabídka volitelného příslušenství - NUTNO specifikovat při objednání přístroje – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je 1 pochromovaný rošt (police)

Technické údaje:		
Typ	BD-S 56	BD-S 115
Objem [l]	62	118
Teplotní rozsah [°C]	od +5 nad teplotou okolí do +70	
Počet polic (standard/max)	1/3	1/5
Max. zatížení police [kg]	15	20
Povolené celkové zatížení [kg]	45	75
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	440 x 400 x 350	550 x 550 x 390
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	625 x 614 x 577	735 x 764 x 616
Hmotnost [kg]	35	47

Napájení [V]	230
<i>i Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.</i>	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
408 130 909 016	BD-S 56	62	Kontaktujte nás	
408 130 909 022	BD-S 115	118	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Binder-Incubator-BD-S-56-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Incubator-BD-S-115-EN.pdf

Inkubátor Binder Avantgarde.Line, série BD

Výrobci a značky > Binder

Inkubátory Avantgarde.Line poskytují reprodukovatelné podmínky pro inkubace mikrobiologických kultur. Systém předehřívání komory APT.Line zajišťuje homogenní rozložení teploty v komoře. Série BD nabízí 4 modely s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře, intuitivním ovládáním, nerezovou vnitřní komorou a ergonomickým systémem otevírání dveří.

Základní charakteristika inkubátorů Binder BD s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře:

- jednoduché ovládání, přehledný dvouřádkový LCD displej
- systém předehřívání komory APT.Line (zajišťuje homogenní rozložení teploty v komoře)
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- rychlá sterilizace komory (při teplotě 100 °C)
- elektromechanické ovládání výfukové klapky
- tepelné jištění třídy 3.1 s vizuálním alarmem
- rozhraní USB
- moderní design, vnitřní dveře z tvrzeného bezpečnostního skla, ergonomicky tvarovaná rukojeť
- široká nabídka volitelného příslušenství a vybavení (je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná), jedná se o vybavení za příplatek – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 pochromované rošty (police)



Technické údaje				
Typ	BD 56	BD 115	BD 260	BD 720
Objem [l]	57	112	253	737
Teplotní rozsah [°C]	od +5 nad teplotou okolí do 100			
Počet polic (standard/max)	2/4	2/5	2/8	2/16
Max. zatížení police [kg]	30		40	45
Povolené celkové zatížení [kg]	70	150	270	315
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	420 x 360 x 380	530 x 510 x 420	760 x 610 x 545	1280 x 960 x 600
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	625 x 560 x 565	705 x 710 x 605	940 x 810 x 760	1590 x 1165 x 870
Hmotnost [kg]	40	57	83	170
Počet vnějších dveří	1			2
Stohovatelné	ano		ne	
Kolečka	ne			ano
Napájení [V]	230			
 Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.				

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
408 130 910 323	BD 56	57	2-3 týdny	39 624 Kč
408 130 910 325	BD 115	112	2-3 týdny	53 328 Kč
408 130 910 329	BD 260	253	2-3 týdny	90 312 Kč
408 130 910 331	BD 720	737	2-3 týdny	175 656 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Binder-Incubator-BD-56-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Incubator-BD-115-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Incubator-BD-260-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Incubator-BD-720-EN.pdf

Inkubátor Binder Avantgarde.Line, série BF

Výrobci a značky > Binder

Inkubátory Avantgarde.Line poskytují reprodukovatelné podmínky pro inkubace mikrobiologických kultur. Systém předehřívání komory APT.Line zajišťuje homogenní rozložení teploty v komoře. Série BF nabízí 4 modely s nucenou cirkulací vzduchu v komoře, intuitivním ovládáním, nerezovou vnitřní komorou a ergonomickým systémem otevírání dveří.



Základní charakteristika inkubátorů Binder BF s nucenou cirkulací vzduchu v komoře:

- jednoduché ovládání, přehledný dvouřádkový LCD displej
- systém předehřívání komory APT.Line (zajišťuje homogenní rozložení teploty v komoře)
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (s ventilátorem)
- rychlý obnovovací čas po otevření dveří
- rychlá sterilizace komory (při teplotě 100 °C)
- elektromechanické ovládání výfukové klapky
- tepelné jištění třídy 3.1 s vizuálním alarmem
- rozhraní USB
- moderní design, vnitřní dveře z tvrzeného bezpečnostního skla, ergonomicky tvarovaná rukojeť
- široká nabídka volitelného příslušenství a vybavení (je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná), jedná se o vybavení za příplatek – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 pochromované rošty (police)

Technické údaje				
Typ	BF 56	BF 115	BF 260	BF 720
Objem [l]	59	114	257	734
Teplotní rozsah [°C]	od +7 nad teplotou okolí do 100	od +8 nad teplotou okolí do 100	od +7 nad teplotou okolí do 100	od +10 nad teplotou okolí do 100
Počet polic (standard/max)	2/4	2/5	2/8	2/16
Max. zatížení police [kg]	30		40	45
Povolené celkové zatížení [kg]	70	150	270	315
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	440 x 400 x 340	550 x 550 x 380	780 x 650 x 510	1300 x 1000 x 565
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	625 x 560 x 565	725 x 710 x 605	845 x 810 x 760	1590 x 1165 x 870
Hmotnost [kg]	40	56	82	165
Počet vnějších dveří	1			2

Stohovatelné	ano	ne
Kolečka	ne	ano
Napájení [V]	230	
 Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
408 130 910 313	BF 56	59	od +7 nad teplotou okolí do 100	2-3 týdny	53 808 Kč
408 130 910 315	BF 115	114	od +8 nad teplotou okolí do 100	2-3 týdny	70 248 Kč
408 130 910 319	BF 260	257	od +7 nad teplotou okolí do 100	2-3 týdny	109 368 Kč
408 130 910 321	BF 720	734	od +10 nad teplotou okolí do 100	2-3 týdny	182 568 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Binder-Incubator-BF-56-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Incubator-BF-115-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Incubator-BF-260-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Incubator-BF-720-EN.pdf

Inkubátor chladicí Binder KB

Výrobci a značky > Binder

Chladicí inkubátory série KB s nucenou cirkulací vzduchu jsou vhodné pro širokou škálu aplikací (poskytují reprodukovatelné výsledky i při vysokých teplotách). Systém předehřívání komory APT Line zaručuje až 30% snížení spotřeby energie oproti starším modelům.



KB 720

Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Základní charakteristika chladicích inkubátorů KB:

- systém předehřívání komory APT.Line (zajišťuje dosažení homogenních podmínek i při úplném naplnění komory)
- nastavitelná rychlost ventilátoru
- chlazení pomocí kompresoru
- regulátor s časovačem, práce v reálném čase
- tepelné jištění 3.1 třídy s vizuálním a akustickým alarmem
- rozhraní Ethernet
- vnitřní komora z nerezové oceli

- vnitřní skleněné dveře
- široká nabídka volitelného příslušenství - NUTNO specifikovat při objednání přístroje – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 nerezové rošty (police)

Technické údaje					
Typ	KB 53	KB 115	KB 240	KB 400	KB 720
Objem [l]	53	115	247	400	698
Teplotní rozsah [°C]	-10 ... +100				
Chlazení	kompresorem				
Chladivo	R134a (GWP 1430)				
Počet polic (standard/max)	2/4	2/5	2/9	2/15	2/15
Max. zatížení police [kg]	15	20	30	30	45
Povolené celkové zatížení [kg]	40	50	100	120	150
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	400 x 400 x 330	480 x 600 x 400	785 x 650 x 485	1268 x 650 x 485	1250 x 970 x 576
Vnější rozměry(v x š x h) [mm]	835 x 635 x 580	1025 x 835 x 650	1465 x 925 x 800	1950 x 925 x 805	1925 x 1250 x 885
Hmotnost [kg]	72	105	170	220	309
Ohřev dveří	ne		ano		
Průchodka [mm]	ne		Ø 30		
Stohovatelné	ano		ne		
Kolečka	ne		ano		
Napájení [V]	230				
 Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.					

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
396 119 330 530	KB 53	53	3-4 týdny	137 064 Kč
396 119 331 150	KB 115	115	3-4 týdny	163 848 Kč
396 119 332 400	KB 240	247	3-4 týdny	235 176 Kč
396 119 334 000	KB 400	400	3-4 týdny	268 440 Kč
396 119 337 200	KB 720	698	3-4 týdny	357 840 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-53-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-115-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-240-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-400-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-720-EN.pdf

Inkubátor chladicí Binder KB eco, s Peltierovými články

Výrobci a značky > Binder

Série KB eco nabízí 4 velikosti chlazených inkubátorů s přesnou regulací teploty. Chlazení pomocí Peltierových článků zajišťuje ekonomický provoz a tichý chod bez vibrací. Přístroje najdou své uplatnění ve výzkumných, mikrobiologických i průmyslových laboratořích.



KB 240 eco

Základní charakteristika chladicích inkubátorů KB eco:

- jednoduché ovládání, přehledný LCD displej (zobrazení teploty, chybových hlášení)
- 4 velikosti komory (vnitřní objem: 247, 400, 700 a 1020 l)
- teplotní rozsah: 0 – 70 °C (max. 28 nebo 26 °C pod okolní teplotou)
- **technologie Peltierova článku s patentovaným prouděním vzduchu a odvodu tepla**
- systém předehtřívání komory APT.Line (zajišťuje dosažení homogenních podmínek i při úplném naplnění komory)
- rychlý obnovovací čas po otevření dveří
- integrovaný elektronický záznamník (naměřené hodnoty lze uložit ve formátu CSV přes rozhraní USB)
- autodiagnostický test celkového stavu komory
- rozhraní USB, Ethernet
- vnitřní komora z nerezové oceli, plné vnější dveře, vnitřní dveře z tvrzeného bezpečnostního skla, průchodka Ø 30 mm, kolečka
- široká nabídka doplňkového vybavení a volitelného příslušenství – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 nerezové rošty (police)

Technické údaje

Typ	KB 240 eco	KB 400 eco	KB 720 eco	KB 1020 eco
Objem [l]	247	400	700	1020
Teplotní rozsah [°C]	0 – 70 (max. 28 °C pod okolní teplotou)		0 – 70 (max. 26 °C pod okolní teplotou)	
Počet polic (standard/max)	2/9	2/15	2/15	2/15
Max. zatížení police [kg]	30	30	45	45
Povolené celkové zatížení [kg]	100	120	150	150
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	785 x 650 x 485	1268 x 650 x 485	1250 x 973 x 576	1250 x 973 x 836

Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	1461 x 925 x 796	1946 x 925 x 796	1925 x 1250 x 885	1925 x 1250 x 1149
Hmotnost [kg]	152	196	272	327
Počet vnějších dveří	1	1	2	2
Průchodka	Ø 30 mm (umístěná vlevo), silikonová zátka			
Kolečka	ano (přední opatřena brzdami)			
Napájení [V]	230			
 Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.				

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
408 130 902 423	KB 240 eco	247	3-4 týdny	201 216 Kč
408 130 902 465	KB 400 eco	400	3-4 týdny	238 416 Kč
408 130 902 424	KB 720 eco	700	3-4 týdny	312 312 Kč
408 130 902 425	KB 1020 eco	1020	3-4 týdny	407 664 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-eco-240-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-eco-400-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-eco-720-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Cooling-incubator-KB-eco-1020-EN.pdf

Video k produktu

-  Chlazený inkubátor Binder KB eco s Peltierovými články