

INKUBÁTORY IKA

[PDF](#)

[Úvod](#) > [Přístroje pro ohřev a chlazení](#) > [Inkubátory](#) > [Inkubátory IKA](#)

Inkubátor IKA INC 125 F digital, s ventilátorem

[Výrobci a značky](#) > IKA

Inkubátory IKA INC 125 F poskytují optimální podmínky pro inkubace buněčných kultur. Intuitivní ovládání a přehledné zobrazení nastavených hodnot včetně pozice výfukové klapky poskytují vysoký komfort obsluhy. Svě uplatnění najdou ve všech biologických, mikrobiologických, výzkumných i vývojových laboratořích.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika inkubátoru IKA INC 125 F digital:

- intuitivní ovládání, dobře čitelný LCD displej (přehledné zobrazení teploty a času, nastavení ventilátoru nebo výfukové klapky, vizuální alarm při překročení nastavených hodnot), zámek menu (chrání nastavení proti nechtěným změnám)
- vnitřní objem: 125 l
- teplotní rozsah: +8 nad teplotou okolí až 100 °C
- systém nucené cirkulace a předehřívání vzduchu v komoře pro homogenní rozložení teploty
- časovač, automatický časovač (odpočet nastaveného času až při dosažení nastavené teploty)
- možnost nastavení rychlosti ventilátoru od 0 do 100 %
- elektronické ovládání výfukové klapky
- krátký obnovovací čas v případě otevření dveří
- program sterilizace komory (100/120 °C)
- tepelné jištění dle DIN 12880 TB třída 1
- rozhraní USB pro připojení k PC (možnost ovládání přístroje a automatizace procesu pomocí [software Labworldsoft](#) - není součástí dodávky, objednává se samostatně)
- vnitřní komora z nerezové oceli, kvalitní izolace, vnitřní skleněné dveře (možnost otevření dveří až do úhlu 172°), plně vnější dveře (možnost otevření dveří až do úhlu 180°)
- snadné čištění (jednoduché vyjmutí polic)
- **volitelné vybavení** za příplatek (nutno specifikovat již při objednání přístroje): závěs dveří vlevo, zámek vnějších dveří
- podrobnější technické informace naleznete v přiloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 drátěné pochromované police a USB kabel

Technické údaje		
Typ	INC 125 F digital	
Objem	125 l	
Teplota	Rozsah	+8 nad teplotou okolí až 100 °C
	Rozlišení	0,1 °C
	Stabilita	±0,3 °C
Doba ustálení na teplotu 37 °C		8 min
Topný výkon		750 W
Časovač		formát hod/min/s nebo den/hod/min, max. 99 dnů 23 hodin 59 minut
Počet polic (standard/max)		2/6
Max. zatížení police		20 kg
Povolené celkové zatížení		120 kg
Rozměry	Vnitřní (š x v x h)	550 x 550 x 415 mm
	Vnější (š x v x h)	700 x 720 x 705 mm (hloubka včetně madla dveří)
Hmotnost		60 kg
Stohovatelný		ano (stohovací sada se objednává samostatně)
Provozní podmínky		teplota okolí: 15 – 32 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Příkon		800 W
Napájení		220 – 240 V / 50/60 Hz
Krytí		IP20

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 482 117 172	INC 125 F digital	125	+8 nad teplotou okolí až 100	2	2-3 týdny	54 659 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Police

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 482 024 935	IO T 1.00	Police drátěná pochromovaná, max. nosnost 30 kg	2-3 týdny	4 092 Kč
408 482 007 600	IO T 1.10	Police drátěná zesílená, max. nosnost 60 kg	2-3 týdny	7 167 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stohovací sada a podstavce s kolečky

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 482 118 147	IO S 2.10	Stohovací sada	2-3 týdny	1 649 Kč
408 482 007 601	IO F 1.10	Podstavec s kolečky	2-3 týdny	25 395 Kč
408 482 007 602	IO B 1.10	Podstavec s kolečky (box)	2-3 týdny	29 090 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Incubator-INC-125-F-digital-EN.pdf

Video k produktu

 Inkubátory a třepací inkubátory IKA INC 125 F a FS digital

Inkubátor chlazený IKA INC 125 FC digital

Výrobci a značky > IKA

Novinka

Laboratorní inkubátory IKA INC 125 FC digital s kompresorovým chlazením a nucenou cirkulací vzduchu v komoře jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Své uplatnění najdou zejména v mikrobiologických laboratořích.




Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika inkubátoru IKA INC 125 FC digital:

- intuitivní ovládání, dobře čitelný LCD displej (přehledné zobrazení teploty a času, nastavení ventilátoru, vizuální alarm při překročení nastavených hodnot), zámek menu (chrání nastavení proti nechtěným změnám)
- vnitřní objem: 125 l
- teplotní rozsah: -5 až 100 °C
- chlazení pomocí kompresoru (ekologické chladivo R290)
- odmrazování formou stálého odtoku vody (odtoková hadice u dna na zadní straně přístroje)
- nucená cirkulace vzduchu v komoře, nastavení otáček ventilátoru v rozsahu 40 – 100 %
- časovač, automatický časovač (odpočet nastaveného času až při dosažení nastavené teploty)
- program sterilizace komory při 100 °C (prevence křížové kontaminace)
- nerezová vnitřní komora se zaoblenými rohy, kvalitní izolace, vnitřní dveře z tvrzeného skla, plně vnější dveře
- tepelné jištění dle DIN 12880 TB třída 1
- rozhraní USB pro připojení k PC (možnost ovládání přístroje a automatizace procesu pomocí [software Labworldsoft](#) – není součástí dodávky, objednává se samostatně)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- volitelné vybavení (objednává se spolu s přístrojem, dodatečná montáž není možná – v případě zájmu o toto vybavení nás neváhejte [kontaktovat](#)): záměna otevírání dveří (panty vlevo), zámek vnějších dveří

- volitelné příslušenství (objednává se samostatně níže): drátěné, zesílené a perforované police, odkapávací miska, stohovací sada, podstavce s kolečky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 drátěné pochromované police, přímá hadicová spojka pro hadice o Ø 9 až 11 mm a USB kabel

 Pomocí stohovací sady lze na chlazený inkubátor umístit [inkubátor IKA INC 125 F digital](#) s nucenou cirkulací vzduchu nebo [třepací inkubátor IKA INC 125 FS digital](#) s patentovaným systémem vyjímatelné třepací plošiny. Stohování dvou chlazených inkubátorů výrobce nedoporučuje.

Technické údaje chlazeného inkubátoru INC 125 FC digital	
Objem	125 l
Teplota	Rozsah: -5 až 100 °C
	Rozlišení: 0,1 °C
	Stabilita: ±0,3 K
Doba ustálení na teplotu 37 °C	8 min
Topný výkon	750 W
Chlazení	pomocí kompresoru
Chladivo	R290 (GWP 3)
Časovač	formát hod/min/s nebo den/hod/min, max. 99 dnů 23 hodin 59 minut
Počet polic (standard/max)	2/6
Max. zatížení police	20 kg
Povolené celkové zatížení	60 kg
Rozměry	Vnitřní (š x v x h): 550 x 550 x 415 mm
	Vnější (š x v x h): 700 x 1000 x 705 mm (hloubka včetně madla dveří)
Hmotnost	80 kg
Provozní podmínky	teplota okolí: 15 – 32 °C, relativní vlhkost: max. 70 %
Rozhraní	USB
Příkon	1,2 kW
Napájení	220 – 240 V, 50/60 Hz
Krytí	IP20

Chlazený inkubátor IKA INC 125 FC digital

Obj. číslo	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 482 126 186	125	-5 až 100	2	10-12 týdnů	119 040 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Police a odkapávací miska

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 482 024 935 2	IO T 1.00	Police drátěná pochromovaná, 546 x 410 mm, max. nosnost 30 kg	2-3 týdny	4 092 Kč
408 482 007 600 2	IO T 1.10	Police drátěná zesílená, 546 x 410 mm, max. nosnost 60 kg	2-3 týdny	7 167 Kč
408 482 118 621	IO T 2.10	Police drátěná pochromovaná, 547 x 405 mm, max. nosnost 20 kg	2-3 týdny	1 513 Kč
408 482 118 202 1	IO T 2.20	Police děrovaná, nerezová, 547 x 380 mm (vhodná pro kultivační láhve a Petriho misky)	2-3 týdny	3 298 Kč
408 482 118 266 1	IO T 2.30	Odkapávací miska	2-3 týdny	2 976 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stohovací sada a podstavce s kolečky

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 482 118 147 2	IO S 2.10	Stohovací sada	2-3 týdny	1 649 Kč
408 482 007 601 2	IO F 1.10	Podstavec s kolečky	2-3 týdny	25 395 Kč
408 482 007 602 2	IO B 1.10	Podstavec s kolečky (box)	2-3 týdny	29 090 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Digital-Incubator-cooled-INC-125-FC-EN.pdf

 Data-Sheet-IKA-Software-Labworldsoft-6-EN.pdf

Inkubátor třepací IKA INC 125 FS digital

Výrobci a značky > IKA

Třepací inkubátory IKA INC 125 FS jsou skvělým řešením pro kultivaci buněk a další mikrobiologické aplikace. Vyznačují se vysokou teplotní stabilitou a plynulým, jemným protřepáváním, které podporuje okysličení vzorků. Mají patentovaný **system vyjímatelné třepací plošiny** a lze je tak použít i jako samostatný inkubátor.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika inkubátorů IKA INC 125 FS digital:

- 2 typy: typ **SP20** s amplitudou kmitů 20 mm a typ **SP25** s amplitudou kmitů 25 mm
- intuitivní ovládání, dobře čitelný LCD displej (přehledné zobrazení teploty a času, nastavení ventilátoru nebo frekvence kmitů, vizuální alarm při překročení nastavených hodnot), zámek menu (chrání nastavení proti nechtěným změnám)
- možnost nezávislého protřepávání a temperování vzorků (inkubátor lze provozovat i bez třepací plošiny), automatické rozpoznání třepací plošiny
- teplotní rozsah: +8 nad teplotou okolí až 80 °C
- optimální rozložení teploty v komoře pomocí cirkulace ventilátoru (možnost nastavení rychlosti ventilátoru od 0 do 100 %)
- časovač, automatický časovač (odpočet nastaveného času až při dosažení nastavené teploty)
- integrované vnitřní osvětlení
- krátký obnovovací čas v případě otevření dveří, automatické vypnutí třepání v případě otevření dveří
- program sterilizace komory (100 °C/2 hod s třepací plošinou nebo 120 °C/2 hod bez třepací plošiny)
- vnitřní komora z nerezové oceli AISI 304, kvalitní izolace, vnější dveře s pozorovacím oknem z tvrzeného trojskla (snadná kontrola vzorků), možnost otevření dveří až do úhlu 180°
- tepelné jištění dle DIN 12880 TB třída 1
- rozhraní USB pro připojení k PC (možnost ovládání přístroje a automatizace procesu pomocí [software Labworldsoft](#) - není součástí dodávky, objednává se samostatně)
- snadné čištění (zaoblené hrany, jednoduché vyjmutí třepací plošiny i polic)
- široká nabídka volitelného příslušenství: protiskluzová podložka, svorky pro uchycení Erlenmeyerových baněk na třepací plošinu, drátěné a děrované police, odkapávací miska, stohovací sada, podstavce s kolečky
- **volitelné vybavení** za příplatek (nutno specifikovat již při objednání přístroje): závěs dveří vlevo
- podrobnější technické informace naleznete níže v příložených souborech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je třepací plošina, 1 drátěná pochromovaná police a USB kabel; protiskluzová podložka a svorky pro uchycení Erlenmeyerových baněk se objednávají samostatně

i Na třepací plošinu se závitovými otvory lze připevnit 39 ks svorek pro 25/50ml baňky nebo 24 ks svorek pro 100ml baňky nebo 18 ks svorek pro 200/250 baňky nebo 12 ks svorek pro 500ml baňky nebo 6 ks svorek pro 1000ml baňky nebo 2 ks svorek pro 2000ml baňky. Místo svorek lze použít protiskluzovou podložku STICKMAX. Na pokrytí celé plošiny je potřeba cca 5 ks této podložky (stříhá se).

Technické údaje		
Typ	INC 125 FS digital SP20	INC 125 FS digital SP25
Objem	125 l	
Druh pohybu	orbitální	
Frekvence kmitů	10 – 300 ot/min	
Amplituda kmitů	20 mm	25 mm
Maximální zatížení (včetně nástavce)	7,5 kg	
Rozměry třepací plošiny	340 x 480 mm	
Počet polic (standard/max)	1/6 (max. počet bez třepací plošiny)	
Max. zatížení police	20 kg	
Povolené celkové zatížení (bez třepání)	120 kg	
Teplota	Rozsah:	+8 nad teplotou okolí až 80 °C
	Rozlišení:	0,1 °C
	Stabilita:	±0,2 °C
Doba ustálení na teplotu 37 °C	12 min	
Topný výkon	750 W	
Časovač	formát hod/min/s nebo den/hod/min, max. 99 dnů 23 hodin 59 minut	
Rozměry	Vnitřní (š x v x h):	550 x 550 x 415 mm
	Vnější (š x v x h):	700 x 720 x 705 mm (hloubka včetně madla dveří)
Hmotnost	70 kg	
Stohovatelný	ano (stohovací sada se objednává samostatně)	
Provozní podmínky	teplota okolí: 15 – 32 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Příkon	850 W	
Napájení	220 – 240 V / 50/60 Hz	
Krytí	IP20	

Třepací inkubátory IKA INC 125 FS digital

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Amplituda kmitů [mm]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 482 117 221	SP20	125	20	1	2-3 týdny	136 425 Kč
408 482 117 230	SP25	125	25	1	2-3 týdny	136 425 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Protiskuzová podložka a svorky pro uchycení Erlenmeyerových baněk na třepací plošinu

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 483 920 000	STICKMAX	Samolepicí protiskuzová podložka, 200 x 200 mm	3-4 týdny	1 674 Kč
408 481 234 300	AS 2.1	Svorka pro 25ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	806 Kč
408 481 234 400	AS 2.2	Svorka pro 50ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	806 Kč
408 481 234 500	AS 2.3	Svorka pro 100ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	806 Kč
408 481 234 600	AS 2.4	Svorka pro 200/250ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	1 513 Kč
408 481 234 700	AS 2.5	Svorka pro 500ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	1 513 Kč
408 483 819 300	AS 2.6	Svorka pro 1000ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	1 513 Kč
408 482 016 476	AS 2.7	Svorka pro 2000ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	2 120 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Police a odkapávací miska

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 482 024 935 1	IO T 1.00	Police drátěná pochromovaná, max. nosnost 30 kg	2-3 týdny	4 092 Kč
408 482 007 600 1	IO T 1.10	Police drátěná zesílená, max. nosnost 60 kg	2-3 týdny	7 167 Kč
408 482 118 202	IO T 2.20	Police děrovaná	2-3 týdny	3 298 Kč
408 482 118 266	IO T 2.30	Miska odkapávací, nerezová	2-3 týdny	2 976 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Volitelné příslušenství: Stohovací sada a podstavce s kolečky

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 482 118 147 1	IO S 2.10	Stohovací sada	2-3 týdny	1 649 Kč
408 482 007 601 1	IO F 1.10	Podstavec s kolečky	2-3 týdny	25 395 Kč
408 482 007 602 1	IO B 1.10	Podstavec s kolečky (box)	2-3 týdny	29 090 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Incubator-shaker-INC-125-FS-SP20-digital-EN.pdf

 Data-Sheet-IKA-Incubator-shaker-INC-125-FS-SP25-digital-EN.pdf

Video k produktu

 Inkubátory a třepací inkubátory IKA INC 125 F a FS digital