


Komora klimatizační Binder Solid.Line, série KBF-S

Výrobci a značky > Binder

Ekonomická řada klimatizačních stabilitních komor KBF-S je vybavena základním typem regulace a nabízí skvělý poměr cena/výkon. Přístroje se vyznačují výbornou stabilitou teploty a vlhkosti a jsou vhodné pro dlouhodobé testování nebo urychlené testování stability např. farmaceutických výrobků dle směrnice ICH Q1A.



KBF-S-240



pracovní rozsah

Základní charakteristika klimatizačních komor KBF-S:

- jednoduché ovládání, přehledný LCD displej (zobrazení teploty, vlhkosti, chybových hlášení)
- teplotní rozsah: 0 – 70 °C (bez regulace vlhkosti) nebo 10 – 70 °C (s regulací vlhkosti)
- regulace vlhkosti pomocí kapacitního vlhkovostního čidla v rozsahu 20 až 80 % RH; vstupní médium pro vývoj vlhkosti: demineralizovaná voda; zdroj vody: externí zásobník (součástí dodávky) nebo centrální rozvod vody
- systém předehtřívání komory APT.Line (zajišťuje dosažení homogenních klimatických podmínek i při naplnění komory)
- integrováný elektronický záznamník (naměřené hodnoty lze uložit ve formátu CSV přes rozhraní USB)
- autodiagnostický test celkového stavu komory
- tepelné jištění 3.1 třídy s vizuálním a akustickým alarmem
- rozhraní USB, Ethernet
- vnitřní komora z nerezové oceli, průchodka Ø 30 mm, kolečka (kromě modelu KBF-S 115)
- široká nabídka doplňkového vybavení a volitelného příslušenství – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 nerezové rošty (police) a připojovací sada pro přívod vody a odpadu

Fotogalerie klimatizační komory Binder KBF-S 115

Technické údaje:

Technické údaje:				
Typ	KBF-S 115	KBF-S 240	KBF-S 720	KBF-S 1020
Objem [l]	102	247	700	1020
Počet vnějších dveří	1		2	
Teplotní rozsah [°C]	0 – 70 (bez vlhkosti) nebo 10 – 70 (s vlhkostí)			
Rozsah nastavení vlhkosti [%]	20 – 80 RH			
Počet polic (standard/max)	2/5	2/9	2/15	
Max. zatížení police [kg]	30		45	
Povolené celkové zatížení [kg]	100		150	

Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	483 x 600 x 351	785 x 650 x 485	1250 x 973 x 576	1250 x 976 x 836
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	1050 x 880 x 650	1460 x 925 x 800	1925 x 1250 x 890	1925 x 1250 x 1145
Hmotnost [kg]	128	172	284	379
Průchodka [mm]	Ø 30 (se silikonovou zátkou; umístěná vlevo)			
Kolečka	ne	ano		
Napájení [V]	230			
 Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.				

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
409 130 902 370	KBF-S 115	102	3-4 týdny	262 200 Kč
409 130 902 366	KBF-S 240	247	3-4 týdny	290 184 Kč
409 130 902 368	KBF-S 720	700	3-4 týdny	396 648 Kč
409 130 902 372	KBF-S 1020	1020	3-4 týdny	465 168 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Binder-Constant-climate-chamber-KBF-S-115-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Constant-climate-chamber-KBF-S-240-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Constant-climate-chamber-KBF-S-720-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Constant-climate-chamber-KBF-S-1020-EN.pdf

Video k produktu

-  Klimatizační komory Binder KBF, KBF-S, KBF P