

Komora klimatizační Memmert HPPeco

Výrobci a značky > Memmert

Série HPPeco nabízí 7 velikostí chlazených klimatizačních komor s řízenou vlhkostí, vhodných pro přesné a spolehlivé stabilitní testy splňující požadavky ICH Q1A. Komory se vyznačují výbornou stabilitou teploty a vlhkosti. Chlazení pomocí Peltierových článků zajišťuje ekonomický provoz a tichý chod bez vibrací. Přístroje najdou své uplatnění ve výzkumných, biologických, farmaceutických i průmyslových laboratořích.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika klimatizačních komor HPPeco:

- 7 velikostí komory (vnitřní objemy: 108, 256, 384, 749, 1060, 1360 nebo 2140 litrů)
- intuitivní ovládání, snadná obsluha, **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- regulátor TwinDisplay s dotykovým displejem
- teplotní rozsah 0 – 70 °C nebo 15 – 60 °C (dle modelu)
- aktivní regulace vlhkosti 10 – 90 % nebo 10 – 80 % (dle modelu); samonasávací čerpadlo; vstupní médium pro vývoj vlhkosti: destilovaná voda (z externího zásobníku)
- technologie Peltierova článku (přesná regulace teploty, ekonomický provoz, tichý chod bez vibrací)
- interní paměť, sériové rozhraní a USB port pro přenos dat do PC (výstup dat ve formátu PDF nebo Excel), možnost IQ, OQ a PQ režimu a dokumentace (volitelně za příplatek)
- elektronický systém sledování teploty, nastavitelný omezovač teploty, integrovaný automatický diagnostický systém, zvukový a akustický alarm
- vnější plášť z pozinkované oceli, nerezová vnitřní komora, izolované plně vnější dveře (modely HPP1400eco a HPP2200eco mají vnější dveře prosklené), 2bodový zámek dveří, skleněné vnitřní dveře (modely HPP1400eco a HPP2200eco mají vnitřní dveře vyhřívané)
- široká nabídka doplňkového vybavení a volitelného příslušenství
- **informace k dodávce:** součástí dodávky všech modelů jsou nerezové police (počet polic závisí na velikosti komory) a externí zásobník na vodu (včetně připojovací hadice); další drátěné nebo děrované police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)

i Komory o objemu 108 – 749 l lze vybavit světelným modulem pro simulaci denního světla (LED osvětlovací pásy na vnitřních stěnách komory). Osvětlení je k dispozici ve třech verzích: jako studené bílé světlo 6500 K, jako teplé bílé světlo 2700 K nebo jako kombinace studeného bílého světla 6500 K a teplého bílého světla 2700 K. Takto vybavená komora je vhodná např. pro testy klíčivosti, šlechtění rostlin apod. Jedná se o doplňkové vybavení za příplatek, které je nutné objednat současně s komorou (dodatečná montáž již není možná). Teplotní rozsah komor s vnitřním osvětlením se liší. Pro více informací nás neváhejte [kontaktovat](#).

Fotogalerie klimatizační komory Memmert HPP110eco:

Technické údaje klimatizačních komor HPPeco o objemu 108, 256, 384 a 749 l				
Typ	HPP110eco	HPP260eco	HPP410eco	HPP750eco
Objem [l]	108	256	384	749
Teplotní rozsah [°C]	0 – 70 (bez vlhkosti) nebo 5 – 70 (s vlhkostí); krok 0,1			
Rozsah nastavení vlhkosti [%]	10 – 90 RH (krok 0,5)			
Počet polic (standard/max)	2/5	2/9	2/14	
Max. zatížení police [kg]	20		30	
Povolené celkové zatížení [kg]	150	200		
Provozní podmínky	teplota okolí: 16 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 70 %			
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	480 x 560 x 400	800 x 640 x 500	1200 x 640 x 500	1200 x 1040 x 600
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	864 x 745 x 555	1183 x 824 x 655	1720 x 824 x 655	1720 x 1224 x 755
Provedení a počet vnějších dveří	plné /1			plné /2
Hmotnost [kg]	77	122	130	208
Rozhraní	Ethernet LAN, USB			
Průchodka [mm]	volitelná (za příplatek)			
Kolečka	ne		ano (uzamykatelná)	
Příkon [kW]	0,42	0,7	0,7	1,4
Napájení [V]	230			

Technické údaje klimatizačních komor HPPeco o objemu 1060, 1360 a 2140 l			
Typ	HPP1060eco	HPP1400eco	HPP2200eco
Objem [l]	1060	1360	2140
Teplotní rozsah [°C]	0 – 70 (bez vlhkosti) nebo 5 – 70 (s vlhkostí); krok 0,1	15 – 60; krok 0,1	
Rozsah nastavení vlhkosti [%]	10 – 90 RH (krok 0,5)	10 – 80 RH (krok 0,5)	
Počet polic (standard/max)	2/14	4/28	6/42
Max. zatížení police [kg]	20	30	
Povolené celkové zatížení [kg]	200	250	330
Provozní podmínky	teplota okolí: 16 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 70 %		
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	1200 x 1040 x 850	1450 x 1250 x 750	1450 x 1972 x 750

Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	1720 x 1224 x 1005	1913 x 1435 x 905	1913 x 2157 x 905
Provedení a počet vnějších dveří	plné / 2	prosklené / 2	prosklené / 3
Hmotnost [kg]	260	450	493
Rozhraní	Ethernet LAN, USB		
Průchodka [mm]	volitelná (za příplatek)		
Kolečka	ano (uzamykatelná)	ano (uzamykatelná a výškově nastavitelná)	
Příkon [kW]	1,4		2,0
Napájení [V]	230		

Přehled volitelného vybavení a doplňkového příslušenství

Volitelné vybavení je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná. Jedná se o vybavení za příplatek. Některé kombinace volitelného vybavení se vzájemně vylučují - pro pomoc s výběrem nás [kontaktujte](#).

- omezovač teploty na 60 °C (kromě HPPeco 1400 a 2200)
- světelný modul pro simulaci denního světla (3 varianty: studené bílé světlo 6500 K nebo teplé bílé světlo 2700 K nebo kombinace studeného bílého světla 6500 K a teplého bílého světla 2700 K), pouze pro HPPeco 110, 260, 410 a 750
- vnitřní 230V zásuvka (pouze v kombinaci s omezovačem teploty na 60 °C; kromě HPPeco 1400 a 2200)
- odvlhčování stlačeným vzduchem (kromě HPPeco 1400 a 2200)
- napojení na centrální rozvod vody, včetně filtračních patron
- napojení na centrální rozvod vody, bez filtračních patron (pouze pro demineralizovanou vodu s vodivostí 5 až 10 µS/cm a hodnotou pH mezi 5 a 7)
- úprava vnitřní komory pro použití zesílených polic (pouze pro HPPeco 750)
- zesílené děrované police (pro HPPeco 750 a 1060)
- zesílené drátěné police pro HPPeco 110, 260, 410, 750 a 1060
- průchodka o průměru 23 mm, krytá klapkou, umístěná na boční nebo zadní straně přístroje
- průchodka o průměru 40 mm, krytá klapkou, umístěná na zadní straně přístroje
- bezpečnostní zámek dveří
- programovatelný zámek dveří
- adaptér USB/Ethernet
- analogový výstup 4 – 20 mA
- bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení
- MobileALERT (upozornění pomocí SMS v případě jakékoli chyby či alarmu)
- USB klíč s ID uživatele (ochrana proti nežádoucím změnám nastavení)
- software FDA AtmoControl (dokumenty IQ/OQ v AJ nebo NJ)
- 4dílná stohovací sada (pouze pro HPPeco 110)
- výškově nastavitelné nožičky (pouze pro HPPeco 110 a 260)
- pomocný 2dílný rám s kolečky (pouze pro HPPeco 110 a 260)
- výškově nastavitelný podstavný rám
- drátěné nebo děrované [police](#)
- spodní nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře), kromě HPPeco 1400 a 2200
- zásuvná nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře), kromě HPPeco 1400 a 2200
- zásuvná nerezová odkapávací miska s vodicími lištami a upevňovacími šrouby pro HPPeco 750 (může ovlivnit rozložení teploty v komoře)
- držák na externí zásobník vody (montáž na zadní stranu přístroje), pouze pro HPPeco 110 a 260
- možnost vestavby (zapuštění) komory do zdi (kromě HPPeco 1400 a 2200)
- kalibrace na uživatelem stanovené hodnotě teploty a vlhkosti
- vystavení kalibračního listu včetně teplotní mapy
- IQ, OQ a PQ dokumentace

KE KLIMATIZAČNÍM KOMORÁM
MEMMERT ZÍSKÁTE

ZDARMA



DOPRAVA



INSTALACI
A ZPROVOZNĚNÍ



ZAŠKOLENÍ
OBSLUHY

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
409 178 750 110	HPP110eco	108	4-6 týdnů	261 048 Kč
409 178 750 260	HPP260eco	256	4-6 týdnů	312 424 Kč
409 178 750 410	HPP410eco	384	4-6 týdnů	380 559 Kč
409 178 750 750	HPP750eco	749	4-6 týdnů	428 211 Kč
409 178 751 060	HPP1060eco	1060	4-6 týdnů	572 908 Kč
409 178 751 400	HPP1400eco	1360	4-6 týdnů	830 820 Kč
409 178 752 200	HPP2200eco	2140	4-6 týdnů	1 021 330 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Memmert-Constant-climate-chamber-HPP110eco-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Constant-climate-chamber-HPP260eco-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Constant-climate-chamber-HPP410eco-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Constant-climate-chamber-HPP750eco-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Constant-climate-chamber-HPP1060eco-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Constant-climate-chamber-HPP1400eco-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Constant-climate-chamber-HPP2200eco-EN.pdf

Video k produktu

-  Stabilitní klimatizační komora Memmert HPPeco