

Úvod > Filtrace > Vakuová filtrace > Sestavy Rocker s vývěvou
> Kompletní sestava Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci

PDF

Kompletní sestava Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci

Výrobci a značky > Rocker

Sleva 15 %

Akce

Sestava pro vakuovou filtraci s vývěvou a filtračním setem nyní se slevou

Platí do 18. 6. 2024



Kompletní sestavy Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci obsahují bezolejovou vývěvu Rocker 400, 3- nebo 6místný manifold, plastové nebo nerezové filtrační nálevky a odpadní nádobu. Používají se k filtraci více vzorků současně tam, kde není cílem získání filtrátu. Filtrace probíhá přes membránové filtry.

Základní charakteristika kompletních sestav Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci:

- 3 typy: 3místný **MultiVac 310-MS-T** s bezolejovou vývěvou Rocker 400, hliníkovým manifoldem a plastovými filtračními nálevkami, 3místný **MultiVac 301-MB-T** s bezolejovou vývěvou Rocker 400, manifoldem i filtračními nálevkami z nerezové oceli a 6místný **MultiVac 601-MB-T** s bezolejovou vývěvou Rocker 400 a manifoldem i filtračními nálevkami z nerezové oceli
- každé místo se samostatným regulačním ventilem
- odvzdušňovací ventil pro rychlé vypuštění kapaliny z hadice
- oboustranná hadicová rychlospojka pro propojení s vývěvou
- drážka pro přesné umístění 47mm membránového filtru, snadné vyjmutí filtru pomocí pinzety
- autoklávovatelné plastové nebo nerezové nálevky (nerezové nálevky lze navíc rychle sterilizovat plamenem)
- bezúdržbová bezolejová vývěva Rocker 400 s regulátorem vakua, ochranou proti přehřátí a krytím IP30

Fotogalerie 3místného MultiVacu 310-MS-T a MultiVacu 301-MB-T:

Fotogalerie 6místného MultiVacu 601-MB-T:

Technické údaje				
Typ sestavy		MultiVac 310-MS-T	MultiVac 301-MB-T	MultiVac 601-MB-T
Manifold	Typ:	MultiVac 310-MS	MultiVac 300-MB	MultiVac 600-MB
	Počet míst:	3	3	6
	Spojení s nálevkou:	silikonová zátka č. 8		Spin-Lock

	Rozměry (d x š x v):	480 x 130 x 160 mm	480 x 130 x 110 mm	850 x 130 x 143 mm
	Materiál:	eloxovaný hliník	nerez ocel AISI 316 (knoflík regulačního ventilu a rukojeť z eloxovaného hliníku)	
Nálevka	Typ:	MF 3	SF	
	Objem:	3x 300 ml	3x 100 ml	6x 100 ml
	Graduace:	po 50 ml	ryska na 50 a 100 ml	
	Materiál:	PPSU	nerez ocel AISI 316	
	Podložka filtru:	PPSU	nerezové sítko (velikost pórů 70 μm)	
	Průměr filtru:	47 mm	47 mm	
	Filtrační plocha	13,1 cm ²	9,6 cm ²	
	Spojení s podložkou pro membránový filtr:	magnetické	Spin-Lock	
	Spojení s manifoldem:	silikonová zátka č. 8	Spin-Lock	
	Víčko:	ano, PP	ne	
Vývěva	Typ:	Rocker 400		
	Rychlost čerpání:	max. 34 l/min		
	Mezní podtlak:	99 mbar		
	Rozměry:	310 x 140 x 200 mm		
	Napájení:	220 V, 50 Hz		
Odpadní nádoba	Objem:	4000 ml		
	Materiál:	PP		
	Ochrana proti přepadu:	ano		
	Výtoková olivka u dna:	ano		
	Výtoková hadice:	ano, součást dodávky		
Hadice (součást dodávky)		vakuová, silikonová, délka 2x 1 m		
Hořák (součást dodávky)		ne	ano, pro rychlou sterilizaci plamenem	

Membránové filtry (součást dodávky)	ne	ano (MCE, Ø 47 mm, 0,45 µm, 200 ks/bal)
Oblast použití	stanovení suspendovaných pevných látek, mikrobiologické testy, obecná filtrace	mikrobiologické testy, obecná filtrace

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 500 180 311	MultiVac 310-MS-T	S bezolejovou vývěvou Rocker 400, 3místným hliníkovým manifoldem, plastovými filtračními nálevkami, odpadní nádobou a silikonovými hadičkami	3-4 týdny	46 926 Kč 39 887 Kč
428 500 180 300	MultiVac 301-MB-T	S bezolejovou vývěvou Rocker 400, 3místným nerezovým manifoldem, nerezovými filtračními nálevkami, membránovými filtry MCE (Ø 47 mm, 0,45 µm, 200 ks), odpadní nádobou, hořákem a silikonovými hadičkami	4-6 týdnů	73 041 Kč 62 085 Kč
428 500 180 600	MultiVac 601-MB-T	S bezolejovou vývěvou Rocker 400, 6místným nerezovým manifoldem, nerezovými filtračními nálevkami, membránovými filtry MCE (Ø 47 mm, 0,45 µm, 200 ks), odpadní nádobou, hořákem a silikonovými hadičkami	3-4 týdny	114 254 Kč 97 116 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sleva platí do 18. 6. 2024

Video k produktu

 Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci