

KOMPLETNÍ SESTAVY PRO FILTRACI ROCKER

PDF

Úvod > Filtrace > Vakuová filtrace > Sestavy Rocker s vývěvou

Kompletní sestava Rocker pro vakuovou filtraci, jednomístná

Výrobci a značky > Rocker

Novinka

Sleva 15 %

Akce

Sestava pro vakuovou filtraci s vývěvou a filtračním setem nyní se slevou

Platí do 18. 6. 2024



Kompletní sestavy Rocker pro vakuovou filtraci obsahují bezolejovou vývěvu Rocker 300 nebo 300C a plastovou nebo skleněnou filtrační sadu, která sestává z nálevky s podložkou pro membránový filtr, odpadní nádoby na filtrát, pojistné obruče a silikonové hadičky.

Základní charakteristika kompletních sestav Rocker pro vakuovou filtraci:

- 2 typy: **Rocker 300 LF30** s bezolejovou vývěvou Rocker 300 a plastovou filtrační sadou a **Rocker 300C VF12** s chemicky odolnou bezolejovou vývěvou Rocker 300C a skleněnou filtrační sadou
- filtrační sada sestává z 300ml filtrační nálevky s podložkou pro membránový filtr o průměru 47 mm a připojením k nádobě na filtrát pomocí silikonové zátky, nádoby na filtrát, pojistné obruče a silikonové hadičky
- materiál filtrační sady: mechanicky i teplotně odolný plast nebo borosilikátové sklo (obojí autoklávatelné při 121 °C)
- oblast použití (dle typu): vakuová filtrace, stanovení suspendovaných pevných látek, čištění rozpouštědel, mobilní fáze pro HPLC, GC a AA analýzy...

Technické údaje

Typ sestavy		Rocker 300 LF30	Rocker 300C VF12
Vývěva	Typ:	Rocker 300	Rocker 300C
	Rychlost čerpání:	max. 20 l/min	
	Mezní podtlak:	99 mbar	99 mbar
	Rozměry:	270 x 140 x 200 mm	290 x 140 x 200 mm
	Napájení:	220 V, 50 Hz	
Nálevka	Typ:	LF3	VF12
	Objem:	300 ml	
	Materiál:	PES	borosilikátové sklo
	Podložka filtru:	PC	slinuté sklo
	Průměr filtru:	47 mm (filtry nejsou součástí dodávky)	
	Filtrační plocha:	12,5 cm ²	9,6 cm ²

	Spojení s podložkou pro membránový filtr:	Spin-Lock	svorka z eloxovaného hliníku
	Spojení s nádobou na filtrát:	silikonová zátka č. 8	silikonová zátka č. 8, adaptér s GL 45 a olivkou (PP)
	Víčko:	ano, PP	ne
Nádoba na filtrát	Objem:	1200 ml	1000 ml
	Typ uzávěru:	Spin-Lock	závit GL 45
	Ochrana proti přetečení:	ano	ne
	Materiál:	PC	borosilikátové sklo
	Olivka:	ID 8 mm	ID 8 mm
Bezpečnostní držák (obruč) nádoby na filtrát		ano	ano
Hadice (součást dodávky)		vakuová, silikonová, délka 1 m	
Oblast použití		stanovení suspendovaných pevných látek, vakuová filtrace	čištění rozpouštědel, mobilní fáze pro HPLC, GC a AA analýzy, vakuová filtrace

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 500 167 305	Rocker 300 LF30	S plastovou filtrační sadou	3-4 týdny	15 996 Kč 13 597 Kč
428 500 189 302	Rocker 300C VF12	Se skleněnou filtrační sadou	3-4 týdny	23 096 Kč 19 632 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sleva platí do 18. 6. 2024

Kompletní sestava Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci

Výrobci a značky > Rocker

Sleva 15 %

Akce

Sestava pro vakuovou filtraci s vývěvou a filtračním setem nyní se slevou

Platí do 18. 6. 2024

Kompletní sestavy Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci obsahují bezolejovou vývěvu Rocker 400, 3- nebo 6místný manifold, plastové nebo nerezové filtrační nálevky a odpadní nádobu. Používají se k filtraci více vzorků současně tam, kde není cílem získání filtrátu. Filtrace probíhá přes membránové filtry.



Základní charakteristika kompletních sestav Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci:

- 3 typy: 3místný **MultiVac 310-MS-T** s bezolejovou vývěvou Rocker 400, hliníkovým manifoldem a plastovými filtračními nálevkami, 3místný **MultiVac 301-MB-T** s bezolejovou vývěvou Rocker 400, manifoldem i filtračními nálevkami z nerezové oceli a 6místný **MultiVac 601-MB-T** s bezolejovou vývěvou Rocker 400 a manifoldem i filtračními nálevkami z nerezové oceli
- každé místo se samostatným regulačním ventilem
- odvzdušňovací ventil pro rychlé vypuštění kapaliny z hadice
- oboustranná hadicová rychlospojka pro propojení s vývěvou
- drážka pro přesné umístění 47mm membránového filtru, snadné vyjmutí filtru pomocí pinzety
- autoklárovatelné plastové nebo nerezové nálevky (nerezové nálevky lze navíc rychle sterilizovat plamenem)
- bezúdržbová bezolejová vývěva Rocker 400 s regulátorem vakua, ochranou proti přehřátí a krytím IP30

Fotogalerie 3místného MultiVacu 310-MS-T a MultiVacu 301-MB-T:

Fotogalerie 6místného MultiVacu 601-MB-T:

Technické údaje				
Typ sestavy		MultiVac 310-MS-T	MultiVac 301-MB-T	MultiVac 601-MB-T
Manifold	Typ:	MultiVac 310-MS	MultiVac 300-MB	MultiVac 600-MB
	Počet míst:	3	3	6
	Spojení s nálevkou:	silikonová zátka č. 8	Spin-Lock	
	Rozměry (d x š x v):	480 x 130 x 160 mm	480 x 130 x 110 mm	850 x 130 x 143 mm
	Materiál:	eloxovaný hliník	nerez ocel AISI 316 (knoflík regulačního ventilu a rukojeť z eloxovaného hliníku)	
Nálevka	Typ:	MF 3	SF	
	Objem:	3x 300 ml	3x 100 ml	6x 100 ml
	Graduace:	po 50 ml	ryska na 50 a 100 ml	
	Materiál:	PPSU	nerez ocel AISI 316	
	Podložka filtru:	PPSU	nerezové sítko (velikost pórů 70 µm)	
	Průměr filtru:	47 mm	47 mm	
	Filtrační plocha	13,1 cm ²	9,6 cm ²	

	Spojení s podložkou pro membránový filtr:	magnetické	Spin-Lock
	Spojení s manifoldem:	silikonová zátka č. 8	Spin-Lock
	Víčko:	ano, PP	ne
Vývěva	Typ:	Rocker 400	
	Rychlost čerpání:	max. 34 l/min	
	Mezní podtlak:	99 mbar	
	Rozměry:	310 x 140 x 200 mm	
	Napájení:	220 V, 50 Hz	
Odpadní nádoba	Objem:	4000 ml	
	Materiál:	PP	
	Ochrana proti přepadu:	ano	
	Výtoková olivka u dna:	ano	
	Výtoková hadice:	ano, součást dodávky	
Hadice (součást dodávky)		vakuová, silikonová, délka 2x 1 m	
Hořák (součást dodávky)		ne	ano, pro rychlou sterilizaci plamenem
Membránové filtry (součást dodávky)		ne	ano (MCE, Ø 47 mm, 0,45 µm, 200 ks/bal)
Oblast použití		stanovení suspendovaných pevných látek, mikrobiologické testy, obecná filtrace	mikrobiologické testy, obecná filtrace

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 500 180 311	MultiVac 310-MS-T	S bezolejovou vývěvou Rocker 400, 3místným hliníkovým manifoldem, plastovými filtračními nálevkami, odpadní nádobou a silikonovými hadičkami	3-4 týdny	46 926 Kč 39 887 Kč
428 500 180 300	MultiVac 301-MB-T	S bezolejovou vývěvou Rocker 400, 3místným nerezovým manifoldem, nerezovými filtračními nálevkami, membránovými filtry MCE (Ø 47 mm, 0,45 µm, 200 ks), odpadní nádobou, hořákem a silikonovými hadičkami	3-4 týdny	73 041 Kč 62 085 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 500 180 600	MultiVac 601- MB-T	S bezolejovou vývěvou Rocker 400, 6místným nerezovým manifoldem, nerezovými filtračními nálevkami, membránovými filtry MCE (Ø 47 mm, 0,45 µm, 200 ks), odpadní nádobou, hořákem a silikonovými hadičkami	3-4 týdny	114 254 Kč 97 116 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sleva platí do 18. 6. 2024

Video k produktu

 Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci

Vakuový filtrační systém Rocker Lafil 400

Výrobci a značky > Rocker

Vakuový filtrační systém Rocker Lafil 400 nabízí jedinečné spojení zdroje vakua s filtrační nádobou.



- jednoduché ovládání
- integrovaná vývěva, bezúdržbový tichý provoz
- kompaktní design (zabírá minimum místa na pracovní ploše)
- rukojeť pro snadné přenášení
- snadné vyhazování hrotů špiček, jednoduchá a rychlá výměna adaptérů (pouze Lafil 400 plus)
- CE certifikace
- **oblast použití:** předběžná úprava vzorku, mikrobiologická analýza, běžná vakuová filtrace...

Fotogalerie vakuového filtračního systému Rocker Lafil 400 s nálevkou LF30:

Technické údaje systému Rocker Lafil 400	
Maximální vakuum	-720 mmHg (54 mbar)
Maximální rychlost čerpání	22 l/min
Otáčky	1450 ot/min
I.D. hadice	8 mm
Rozměry	335 x 230 x 450 mm
Výkon	80 W
Napájení	230 V

Popis cenově zvýhodněných sad s nálevkami a odpadními nádobami				
Typ		Lafil 400 s LF30	Lafil 400 s LF32	Lafil 400 s LF5a
Filtrovní nálevka	Objem:	300 ml	100 ml	500 ml
	Průměr filtru:	47 mm		
	Materiál:	PES	nerez ocel	PES
	Víčko:	PP (součástí je hadicový PTFE filtr Ø 25 mm a velikosti pórů 0,2 µm)	ne (objednává se samostatně)	ne
Odpadní nádoba	Objem:	1200 ml		500 ml
	Materiál:	PC		borosilikátové sklo
Podpěrná část	Materiál:	PP	nerez ocel	PP
Ochrana proti přetečení		ano		ne
Typ		Lafil 400 plus		
Odpadní nádoba	Objem:	1200 ml		
	Materiál:	PES		
Adaptér 1kanálový s vyhazovačem	Materiál:	POM		
Adaptér 8kanálový s vyhazovačem	Materiál:	POM		
Nástavec 1kanálový (délka 150 mm)	Materiál:	POM		

Upozornění: Dodací doba tohoto produktu je až 12 týdnů. Pokud máte zájem o produkt s rychlejším termínem dodání [kontaktujte nás](#) a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

Cenově zvýhodněné sady s nálevkou a odpadní nádobou

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
428 519 740 422	Lafil 400 s LF5a	Součástí dodávky přístroje je plastová nálevka o objemu 500 ml s láhiovým adaptérem a skleněná odpadní nádoba o objemu 500 ml	Kontaktujte nás	
428 519 740 122	Lafil 400 s LF30	Součástí dodávky přístroje je plastová nálevka o objemu 300 ml s láhiovým adaptérem a plastová (PC) odpadní nádoba o objemu 1200 ml	Kontaktujte nás	
428 519 740 222	Lafil 400 s LF32	Součástí dodávky přístroje je nerezová nálevka o objemu 100 ml se silikonovou zátkou a plastová (PC) odpadní nádoba o objemu 1200 ml	Kontaktujte nás	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
428 519 740 522	Lafil 400 plus	Součástí dodávky přístroje je plastová (PES) odpadní nádoba o objemu 1200 ml, 1 a 8kanálový adaptér s vyhazovačem a 1kanálový nástavec	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Rocker-Vacuum-filtration-system-Lafil-400- EN.pdf

Video k produktu



Vakuový filtrační systém Rocker Lafil 400