

Lázně vodní, olejové a pískové > Lázně Lauda > Lázeň vodní odpařovací Lauda, celonerezová, vícemístná

PDF

Lázeň vodní odpařovací Lauda, celonerezová, vícemístná

Výrobci a značky > Lauda

Vícemístné vodní lázně Lauda jsou určeny pro šetrné odpařování z Erlenmeyerových baněk a kádinek. Jsou vybaveny plochým víkem se 6 nebo 8 otvory a vícedílnými sadami vyjímatelných kroužků ke každému z otvorů - průměr otvorů tak lze nastavit v krocích po 20 mm. Lázně jsou vhodné i pro použití v digestořích.



Základní charakteristika odpařovacích vodních lázní Lauda H 11 V a H 19 V:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- vícemístné: **typ H 11 V** je 6místný, **typ H 19 V** je 8místný
- teplotní rozsah: 25 – 100 °C (nejméně však +5 °C nad teplotou okolí)
- nastavení teploty pomocí otočného analogového knoflíku (orientační kontrola na stupnici, přístroje nemají displej)
- systém kontroly hladiny vody (regulace výšky hladiny, vypnutí ohřevu v případě příliš nízké hladiny), tepelná pojistka
- vana, topné těleso i plášť z nerezové oceli (dlouhá životnost)
- regulátor výšky hladiny na zadní straně
- ploché víko se 6 nebo 8 otvory (dle typu lázně) a s vícedílnou sadou vyjímatelných kroužků z teplotně odolného plastu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ploché víko s otvory a vícedílnou sadou vyjímatelných kroužků pro každý otvor

Technické údaje vícemístných odpařovacích vodních lázní Lauda

Typ		Hydro H 11 V	Hydro H 19 V
Objem		10,5 l	18,4 l
Teplota	Rozsah	25 – 100 °C	
	Stabilita	±3 K	
Rozsah pracovní teploty		+5 °C nad teplotou okolí ... 100 °C	
Topný výkon		1,5 kW	
Materiál vany		nerezová ocel	
Výška hladiny nad perforovaným dnem		80 mm	
Regulátor výšky hladiny		ano (olivka pro připojení hadičky ID 9 mm)	
Víko s vyjímatelnými koncentrickými kroužky	Počet otvorů	6	8

(pomocí kroužků lze měnit průměr otvoru v krocích po 20 mm)	Průměr otvorů	32,5; 52,5 a 72,5 mm	32,5; 52,5; 72,5; 92,5 mm
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Vnější rozměry (š x h x v)		450 x 300 x 155 mm	690 x 300 x 155 mm
Hmotnost		5,8 kg	8,1 kg
Napájení		230 V	
Krytí		IP20	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení	Počet míst	Dostupnost	Cena / ks
411 560 303 069	Hydro H 11 V	10,5	S víkem s vyjímatelnými kroužky	6	3-4 týdny	22 525 Kč
411 560 303 070	Hydro H 19 V	18,4	S víkem s vyjímatelnými kroužky	8	3-4 týdny	25 750 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Lauda-Water-Baths-H11V-EN.pdf



Data-Sheet-Lauda-Water-Baths-H19V-EN.pdf