

MRAZNIČKY FARMACEUTICKÉ

[PDF](#)[Úvod](#) > [Přístroje pro ohřev a chlazení](#) > [Mrazničky a hlubokomrazicí boxy](#) > [Mrazničky pro farmacii](#)

Mraznička pro farmacii Kirsch FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE

[Výrobci a značky](#) > [Kirsch](#)

Mraznička Kirsch FROSTER MED 95 vyniká kvalitním zpracováním a výbornou teplotní stabilitou. Ovládání PRO-ACTIVE nabízí kontinuální sledování údajů o výkonu a upozornění v případě teplotních odchylek.



Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Základní charakteristika mrazničky FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE:

- vnitřní objem: 95 l
- teplotní rozsah: -25 až -5 °C
- ovládání pomocí membránových tlačítek, LED displej (zobrazení teploty), paměť min/max teploty, klíčový spínač (chrání nastavení proti neoprávněným změnám), rozhraní USB
- přesná regulace teploty (2 teplotní čidla PT 1000), chlazení pomocí kompresoru, ekologické chladivo R600a (GWP 3)
- funkce rychlého zmrazení
- ruční odmrazování, vyjímatelná nádobka na kondenzát
- vizuální a akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty)
- vnitřní komora z odolného bílého plastu, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou (odolnost proti poškrábání), kvalitní silná izolace (snižuje spotřebu energie a zabraňuje rychlé změně teploty při výpadku energie), vyhřívaný magnetický rám dveří, uzamykatelné vnější dveře, výškově nastavitelné nožičky
- police potažené plastem, plastová výsuvná zásuvka se zarážkou (zásuvku lze rozdělit dle potřeby pomocí 1 podlouhlé a 6 příčných přepážek)
- bezpotenciálový kontakt (pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém)
- možnost umístění pod pracovní plochu (kompresor je odvětráván přes ventilační mřížku umístěnou vpředu)
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek: police, zásuvky, dodatečné podélné i příčné přepážky do zásuvek, pracovní deska a dekorativní zárubně, kolečka, alarm při výpadku napájení (v případě výpadku napájení zůstane monitorovací jednotka díky bateriím v provozu ještě cca 30 hodin), 4pinové teplotní čidlo PT100 nebo PT1000, GSM modul, PC-KIT-NET, mechanický zapisovač teploty
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení

Technické údaje:		
Objem		95 l
Teplotní rozsah		-25 ... -5 °C
Chladivo		R600a (GWP 3)
Vnitřní komora		plastová
Police	Počet:	2
	Rozměry (š x h):	430 x 360 mm
	Max. zatížení:	25 kg
Zásuvka	Počet:	1
	Rozměry (š x h x v):	408 x 320 x 56 mm
	Max. zatížení:	13 kg
Vnitřní rozměry	Celkové (š x h x v):	440 x 420 x 470 mm
	Využitelné (š x h x v):	420 x 370 x 470 mm
Vnější rozměry (š x h x v)		540 x 540 x 820 mm
Výškově nastavitelné nožičky		ano, přední
Hmotnost		50 kg
Příkon		123 W
Průměrná spotřeba za 24 hodin		1,33 kWh
Napájení		220 V/50 Hz
Délka kabelu		2,8 m
 Tento model lze instalovat pod pracovní plochu nebo použít samostatně. Pro samostatně stojící je možné za příplatek objednat horní desku. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat .		

Obj. číslo	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Vnitřní komora	Počet polic/zásuvek	Dostupnost	Cena / ks
406 710 063 095	95	-25 ... -5	Plastová	2/1	4-6 týdnů	84 474 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Kirsch-Freezer-for-pharmacy-FROSTER-PRO-ACTIVE-MED-95-EN.pdf