

Přístroje pro měření a analýzu > Multimetry > Multimetry WTW
> Multiparametrová hloubková sonda WTW MPP 930 pro IDS senzory

PDF

Multiparametrová hloubková sonda WTW MPP 930 pro IDS senzory

Výrobci a značky > WTW

Tříkanálová multiparametrová sonda MPP 930 se zabudovanou kompenzací barometrického tlaku a teploty umožňuje simultánní měření rozpuštěného kyslíku, pH/ORP, vodivosti a/nebo zákalu. Používá se v kombinaci s multimetrem WTW Multi 3630 IDS.



- 3 vstupy pro současné měření až tří parametrů, včetně hloubky a teploty
- jednoduché použití
- vhodná pro měření hloubky od 0,5 do 100 m (s přesností ±0,25 m)
- teplotní rozsah: -5 ... 50 °C
- rozměry (délka x průměr): 500 x 70 mm, hmotnost: 3 kg
- používá se v kombinaci s multimetrem WTW [Multi 3630 IDS](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky sondy je ochranný kryt, závaží, ochranné krytky pro vstupy a výstup senzorů, software a 1,5m kabel AS/IDS se 4pinovým konektorem (delší kabel se objednává samostatně)

i Multiparametrovou hloubkovou sondu MPP 930 lze objednat samostatně nebo v přenosném kufříku spolu s pH elektrodou SensoLyt 900-P, vodivostní celou TetraCon 925-P a kyslíkovou sondou FDO 925-P.

Technické údaje IDS senzorů vhodných pro multiparametrové měření se sondou MPP 930

Typ senzoru	SensoLyt 900-P	SensoLyt ORP 900-P	FDO 925-P	TetraCon 925-P	VisoTurb 900-P
Parametr	pH	ORP	rozpuštěný kyslík	vodivost	zákal
Rozsah měření	2 – 12 pH	±1250 mV	0 – 20 mg/l 0 – 200 % 0 – 400 mbar	1 µS/cm – 2000 mS/cm (salinita 0 – 70,0)	0 – 4000 FNU
Teplotní rozsah	0 – 60 °C		0 – 50 °C	-5 ... 70 °C	-5 ... 50 °C
Tlak	max. 10 bar				
Konektorová hlava	AS/IDS				
Krytí	IP68				

Multiparametrová hloubková sonda MPP 930

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
468 300 401 205	MPP 930 IDS	Včetně krytu, závaží, krytky pro vstupy a výstup sond, software, 1,5m kabelu AS/IDS se 4pinovým konektorem (bez sond)	4-6 týdnů	91 504 Kč
468 300 401 206	MPP 930 IDS Kit	Včetně pH elektrody SensoLyt 900-P, vodivostní cely TetraCon 925-P, kyslíkové sondy FDO 925-P, přenosného kufříku a příslušenství	4-6 týdnů	157 402 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

IDS senzory

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
470 300 103 748	SensoLyt 900-P IDS	pH elektroda s integrovaným teplotním čidlem a konektorovou hlavou AS/IDS (bez kabelu)	4-6 týdnů	13 073 Kč
470 300 103 749 1	SensoLyt ORP 900-P IDS	Redox elektroda s integrovaným teplotním čidlem a konektorovou hlavou AS/IDS (bez kabelu)	4-6 týdnů	14 483 Kč
470 300 201 306 1	FDO 925-P IDS	Optická kyslíková sonda s integrovaným teplotním čidlem a konektorovou hlavou AS/IDS (bez kabelu)	4-6 týdnů	25 693 Kč
470 300 301 716 1	TetraCon 925-P IDS	4pólová vodivostní cely s integrovaným teplotním čidlem a konektorovou hlavou AS/IDS (bez kabelu)	4-6 týdnů	14 866 Kč
468 300 600 700 1	VisoTurb 900-P IDS	Sonda pro měření zákalu, konektorová hlava AS/IDS (bez kabelu)	4-6 týdnů	43 338 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství:

	Přenosný multimetr WTW Multi 3630 ID		Propojovací kabely AS/IDS
---	---	--	----------------------------------

Soubory ke stažení



Data-Sheet-WTW-IDS-Multi-parameter-Depth-Sondes-MPP-930-IDS-EN.pdf