

Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro pipetování > Pipetovací nástavce  
> Nástavec pipetovací Pipetus, Hirschmann

PDF

## Nástavec pipetovací Pipetus, Hirschmann

Výrobci a značky > Hirschmann

Pipetovací nástavce Pipetus slouží pro bezpečné a pohodlné pipetování klasickými skleněnými pipetami. Zahrnují 3 modely, které se liší způsobem pipetování. Pipetus Junior je určen pro jednoduché manuální pipetování. Pipetus Standard je vybaven externím čerpadlem a je vhodný pro práci s toxickými kapalinami a všude tam, kde jsou zvýšené nároky na hygienu. Model Pipetus nabízí možnost nastavení 5 rychlostí pipetování, kontrolu údajů na barevném displeji a až 50 hodin nepřetržitého provozu díky integrované dobíjecí baterii.



Pipetus

### Základní charakteristika pipetovacích nástavců Pipetus:

- 3 modely (Pipetus Junior, Pipetus Standard a Pipetus)
- silikonový adaptér pro těsné nasazení pipety
- jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- membránový hydrofobní PTFE filtr (velikost pórů 0,2 µm)
- bezpečnostní zpětný ventil (brání kapalině proniknout dovnitř nástavce)
- spolehlivost, přesnost, dlouhá životnost
- autoklávatelné
- ergonomický design
- podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete v katalogovém listu ke stažení (v případě zájmu o jakékoli příslušenství nás neváhejte [kontaktovat](#))

### Fotogalerie pipetovacího nástavce Pipetus:

| Technické údaje                |                                    |                  |                   |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Typ                            | Pipetus Junior                     | Pipetus Standard | Pipetus           |
| Ovládání                       | manuální                           | elektronické     |                   |
| Pro objem pipet                | 0,5 – 25 ml                        | 0,1 – 200 ml     |                   |
| Nastavení rychlosti pipetování | ne                                 | ne               | ano (5 rychlostí) |
| Displej                        | ne                                 |                  | ano               |
| Autoklávatelný                 | ano, při 121 °C (mimo PTFE filtru) |                  |                   |
| Materiál (tělo přístroje)      | polyamid (PA 6)                    |                  |                   |
| Zpětný ventil                  | ano (vyměnitelný)                  |                  |                   |

|          |       |                       |                                                  |
|----------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Hmotnost | 130 g | 130 g, čerpadlo 290 g | 240 g                                            |
| Napájení | -     | 230 V                 | NiMH dobíjecí baterie (doba provozu až 50 hodin) |

| Obj. číslo      | Typ              | Popis                                                                                            | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 396 709 902 000 | Pipetus Junior   | Včetně 1 ks filtru                                                                               | 4-6 týdnů  | 4 000 Kč  |
| 396 709 903 000 | Pipetus Standard | Včetně externího čerpadla, 2 ks filtrů a 1 ks zpětného ventilu                                   | 4-6 týdnů  | 7 150 Kč  |
| 396 709 907 200 | Pipetus          | Včetně nabíjecího stojanu, síťového adaptéru, držáku na zeď, 2 ks filtrů a 1 ks zpětného ventilu | 2-3 týdny  | 12 250 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení



Data-Sheet-Pipetus-Hirschmann-EN.pdf