

Ochrana topných systémů Inhicor

Výrobci a značky > Lach-Ner

Přípravek Inhicor je určen k ochraně ústředního topení před usazeninami a vnitřní korozi za statických i dynamických podmínek.



- 1 litr Inhicoru T je určen pro úpravu 100 litrů pitné vody v teplovodním otopném systému
- v případě velmi tvrdé vody je třeba dávkovat 1 litr Inhicoru do 50 litrů vody v systému
- po třech letech provozu a pak každoročně je nutno z nejnižšího místa systému odpustit případné kaly s cca 5 l roztoku a systém doplnit vodou
- po promíchání vody cirkulací v systému se změří pH roztoku pomocí [univerzálních indikátorových papírků pH 0 až 12](#)
- v případě, že hodnota pH roztoku bude menší než 9, je nutno doplnit do systému Inhicor v množství min. 100 ml /100 l roztoku tak, aby se výsledné pH pohybovalo v rozmezí hodnot 9 až 10

Použití ochrany topných systémů Inhicor:

- **Inhicor T** – používá se pro vnitřní povrchy teplovodních a chladovodních systémů
- **Inhicor P** – používá se jako inhibitor koroze na ochranu parovodních energetických zařízení a ochranu turbín

Obj. číslo	Název	Balení	Dostupnost	Cena / ks
82002-B00-M1000	Inhicor T	1000 ml	1-2 týdny	190 Kč
82001-B00-K0013	Inhicor P	13 kg	4-6 týdnů	2 831 Kč

⁽¹⁾ zakázková výroba

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	CAS	Název - popis	Exspirace	Dostupnost	Cena / ks
OUT82002-B00-M1000		Ochrana topných systémů Inhicor, Název: Inhicor T, Balení: 1000 ml	12.12.2023	1 ks	190 Kč 152 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Bezpečnostní-list-Inhacor-T.pdf.pdf



Bezpečnostní-list-Inhacor-P.pdf