

Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci > Vývěvy rotační olejové Vacuubrand
> Olej k rotačním olejovým vývěvám Vacuubrand

PDF

Olej k rotačním olejovým vývěvám Vacuubrand

Výrobci a značky > Vacuubrand

Oleje pro rotační olejové vývěvy musí splňovat vysoké požadavky, a to zejména v podmínkách nepřetržitého provozu.



Základní charakteristika oleje typu B do rotačních olejových vývěv:

- vynikající viskozita
- dobrá chemická odolnost
- nízký tlak par
- dobrá stabilita při čerpání oxidantů (kyselých a alkalických par)
- používá se pro první plnění vývěv řad RE, RZ a RC

 V případě zájmu o jiný typ oleje [kontaktujte produktového specialistu](#).

Technické údaje

Olej	Tlak páry při provozní teplotě vývěvy	Bod vzplanutí	Viskozita při 40 °C	Hustota při 20 °C
Typ B	$<1 \times 10^{-3}$ mbar	264 °C	94 mm ² /s	0,87 g/cm ³

Obj. číslo	Popis	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
396 220 687 010	Olej k rotačním olejovým vývěvám	B	1	4-6 týdnů	898 Kč
396 220 687 011	Olej k rotačním olejovým vývěvám	B	5	4-6 týdnů	3 600 Kč
396 220 687 012	Olej k rotačním olejovým vývěvám	B	20	4-6 týdnů	12 650 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.