

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > pH metry > Elektrody pH WTW
> pH elektroda WTW SenTix IDS pro speciální aplikace

PDF

pH elektroda WTW SenTix IDS pro speciální aplikace

Výrobci a značky > WTW

Kombinované pH IDS elektrody pro měření v malých nádobkách, pro měření emulzí, suspenzí, vzorků s vysokým obsahem iontů a polotuhých vzorků. Díky technologii IDS vynikají přesností měření a bezpečným přenosem dat bez rušení. Elektrody IDS typu P s konektorovou hlavou AS/IDS navíc umožňují i bezdrátové připojení ke kompatibilnímu přístroji pomocí bezdrátového WLM IDS modulu.



- technologie IDS (k digitalizaci měřeného signálu dochází přímo v elektrodě, což zabraňuje rušení, zaručuje bezpečný přenos a poskytuje přesné a spolehlivé výsledky měření)
- podporují funkci automatického rozpoznání elektrody přístrojem (automatický přenos ID elektrody a záznamu o její kalibraci zvyšuje integritu dat)
- funkce QSC (poskytuje informace o skutečném stavu pH elektrody), paměť pro 10 kalibračních záznamů
- kompatibilní s přenosnými přístroji WTW série [MultiLine IDS](#) nebo stolními přístroji WTW série [inoLab Multi IDS](#)
- integrované teplotní čidlo
- konektorová hlava AS/IDS pro připojení bezdrátového modulu nebo kabelu, nebo fixní IDS kabel
- **SenTix Micro 900 IDS** a **SenTix Micro 900-P IDS** pro měření v malých nádobách nebo nádobách s úzkým hrdlem
- **SenTix HW-T 900 IDS** a **SenTix HW-T 900-P IDS** pro vzorky s vysokým obsahem iontů, emulze a suspenze
- vpichovací **SenTix Sp-T 900 IDS** a **SenTix Sp-T 900-P IDS** pro polotuhé vzorky

i pH elektrody IDS typu P s konektorovou hlavou AS/IDS nabízejí možnost bezdrátového provozu pomocí WLM IDS modulů. Toto řešení je vhodné zejména pro měření v terénu na těžko přístupných místech, nebo pro měření v digestořích a laminárních boxech.

[Moduly WLM IDS](#) se objednávají samostatně.

Technické údaje pH elektrod SenTix Micro 900 a 900-P IDS

Typ	SenTix Micro 900 IDS	SenTix Micro 900-P IDS
Popis	kombinovaná pH elektroda s kapalným elektrolytem a integrovaným teplotním čidlem	
Oblast použití	měření v malých nádobách nebo nádobách s úzkým hrdlem	
Rozsah pH	0 – 14	
Teplotní sonda	NTC 30 kΩ	
Diafragma	platinový drát	
Referenční elektrolyt	3 mol/l KCl bez Ag ⁺	
Tvar membrány	válcový	

Odpor membrány (při 25 °C)	<700 MΩ	
Materiál těla	sklo	
Rozměry (délka x průměr)	130/65 x 12/5 mm (délka x průměr)	
Pracovní rozsah teplot	0 – 100 °C	
Konektorová hlava	-	AS/IDS
Kabel	fixní IDS, délka 1,5 m	bez kabelu
 K elektrodě s konektorovou hlavou AS/IDS je třeba připojit i AS/IDS kabel nebo bezdrátový modul IDS WLM-S .		

Technické údaje pH elektrod SenTix HW-T 900 a 900-P IDS a SenTix Sp-T 900 a 900-P IDS				
Typ	SenTix HW-T 900 IDS	SenTix HW-T 900-P IDS	SenTix Sp-T 900 IDS	SenTix Sp-T 900-P IDS
Popis	kombinovaná skleněná pH elektroda s kapalným elektrolytem a integrovaným teplotním čidlem		vpichovací kombinovaná pH elektroda s polymerním elektrolytem a integrovaným teplotním čidlem	
Oblast použití	vzorky s vysokým obsahem iontů, emulze, suspenze		polotuhé vzorky	
Rozsah pH	0 – 14		2 – 13	
Teplotní sonda	NTC 30 kΩ		NTC 30 kΩ	
Diafragma	objímka		otevřená	
Referenční elektrolyt	3 mol/l KCl bez Ag ⁺		polymer	
Tvar membrány	válcový		hrot	
Odpor membrány	<600 MΩ (při 25 °C)		<400 MΩ (při 25 °C)	
Materiál těla	sklo		sklo	
Rozměry	170 x 12 mm (délka x průměr)		65/25 x 15/5 mm (délka x průměr)	
Pracovní rozsah teplot	0 – 60 °C		0 – 80 °C	
Konektorová hlava	-	AS/IDS	-	AS/IDS
Kabel	fixní IDS, délka 1,5 m	bez kabelu	fixní IDS, délka 1,5 m	bez kabelu
 K elektrodě s konektorovou hlavou AS/IDS je třeba připojit i AS/IDS kabel nebo bezdrátový modul IDS WLM-S .				

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
470 300 103 751	SenTix Micro 900 IDS	S integrovaným teplotním čidlem, s fixním 1,5m kabelem	4-6 týdnů	13 265 Kč
470 300 103 765	SenTix Micro 900-P IDS	S integrovaným teplotním čidlem, konektorová hlava AS/IDS (bez kabelu i bezdrátového modulu)	4-6 týdnů	13 265 Kč
470 300 103 753	SenTix HW-T 900 IDS	S integrovaným teplotním čidlem, s fixním 1,5m kabelem	4-6 týdnů	8 293 Kč
470 300 103 767	SenTix HW-T 900-P IDS	S integrovaným teplotním čidlem, konektorová hlava AS/IDS (bez kabelu i bezdrátového modulu)	4-6 týdnů	8 293 Kč
470 300 103 752	SenTix SP-T 900 IDS	S integrovaným teplotním čidlem, s fixním 1,5m kabelem	1-2 týdny	9 656 Kč
470 300 103 766	SenTix SP-T 900-P IDS	S integrovaným teplotním čidlem, konektorová hlava AS/IDS (bez kabelu i bezdrátového modulu)	4-6 týdnů	9 656 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství:

Kalibrační roztoky	Bezdrátové moduly IDS WLM	Propojovací kabely AS/IDS	Ochranná pouzdra a průtočné nádoby
			