

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > pH metry > Elektrody pH WTW
> pH elektroda WTW SenTix pro měření v terénu

PDF

pH elektroda WTW SenTix pro měření v terénu

Výrobci a značky > WTW

Plastové kombinované pH elektrody s kapalným elektrolytem jsou vhodné pro náročná měření v terénu.

- rychlé, přesné a spolehlivé výsledky měření
- kapalný elektrolyt, keramická diafragma
- tělo z polyamidu (odolné vůči nárazu)
- fixní kabel s DIN nebo BNC konektorem



Technické údaje pH elektrod SenTix 51 a 52		
Typ	SenTix 51	SenTix 52
Popis	kombinovaná plastová pH elektroda s integrovaným teplotním čidlem	
Rozsah pH	0 – 14	
Teplotní sonda	NTC 30 kΩ	
Diafragma	keramická	
Referenční elektrolyt	3 mol/l KCl bez Ag ⁺	
Tvar membrány	válcový	
Odpor membrány (při 25 °C)	<1 GΩ	
Materiál těla	PA	
Rozměry (délka x průměr)	120 x 12 mm	
Pracovní rozsah teplot	0 – 80 °C	
Kabel	fixní s DIN konektorem a banánkem, délka 1 m	fixní s BNC konektorem a banánkem, délka 1 m

Kombinované plastové pH elektrody SenTix 51 a 52 s integrovaným teplotním čidlem

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 711 103 651	SenTix 51	S integrovaným teplotním čidlem, s fixním 1m kabelem s DIN konektorem a banánkem	1-2 týdny	6 405 Kč
396 711 103 652	SenTix 52	S integrovaným teplotním čidlem, s fixním 1m kabelem s BNC konektorem a banánkem	4-6 týdnů	6 405 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Referenční roztok elektrolytu a pepsinový čisticí roztok

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
396 711 109 705 3	Referenční elektrolyt 3 mol/l KCl bez Ag ⁺	250	1-2 týdny	684 Kč
396 711 109 648 2	Pepsinový čisticí roztok	3x 250	3-4 týdny	2 065 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství:

	Kalibrační roztoky		Ochranná pouzdra a průtočné nádoby
--	---------------------------	---	---