

pH metr přenosný Greisinger G1500

Vodotěsný přenosný pH metr G1500 s bateriovým provozem je vhodný zejména pro měření v terénu. Naměřené hodnoty se zobrazují na 3řádkovém podsvíceném LCD displeji.



Základní charakteristika přenosného pH metru G1500:

- podsvícený 3řádkový LCD displej (možnost překlopení stiskem tlačítka)
- jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek
- funkce HOLD (zobrazení a pozdržení aktuální naměřené hodnoty na displeji)
- funkce MIN/MAX (paměť minimální a maximální naměřené hodnoty)
- BNC konektor pro připojení pH elektrody
- nárazuvzdorné a vodotěsné pouzdro z ABS plastu
- provoz na baterie (indikace stavu baterie na displeji)
- oblast použití: akvaristika a chov ryb, pěstování rostlin a zemědělství, kontrola kvality, potravinářství atd.
- **informace k dodávce:** přístroj se dodává samostatně bez elektrody, nebo v cenově zvýhodněné sadě s pH elektrodou GE 114 WD, nebo v kufříkové sadě s pH elektrodou GE 114 WD a kalibračními roztoky

Technické údaje přenosného pH metru G1500

pH	Rozsah	0 – 14
	Rozlišení	0,01
	Přesnost	±0,02 ±1 digit (při referenční teplotě 25 °C)
Vstup		BNC pro pH elektrodu
Napájení		2x AA baterie, životnost cca 3000 hodin
Rozměry (v x š x h)		108 x 54 x 28 mm
Hmotnost		cca 130 g
Krytí		IP65, IP67

Technické údaje pH elektrody GE 114 WD	
Rozsah pH	0 – 14
Pracovní rozsah teplot	0 – 60 °C
Diafragma	Pellon
Referenční systém	Ag/AgCl
Elektrolyt	gel
Materiál těla	epoxid
Rozměry	120 x 12 mm (délka x průměr), délka kabelu 1 m
Konektory	BNC (krytí IP67)
Oblast použití	čisté nebo mírně znečištěné vzorky
 Pokud potřebujete pro vaši aplikaci jiný typ pH elektrody, tak nás neváhejte kontaktovat !	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 880 609 851	G1500-GL	Samostatný přístroj bez elektrody	2-3 týdny	2 004 Kč
460 880 609 850	G1500	Včetně pH elektrody GE 114 WD	2-3 týdny	2 677 Kč
460 880 474 035	G1500-SET	Včetně pH elektrody GE 114 WD, pufrů pH 4,0, 7,0 a 10,0 v kapslích, elektrolytu, pepsinového čistícího roztoku a přenosného kufříku	2-3 týdny	4 858 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Kalibrační sada (dobu použitelnosti 3 měsíce)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 880 603 523	GAK 1400	Kalibrační sada (pufrů pH 4,0; pH 7,0 a pH 10,0 v kapslích; 3 ks 100ml plastové lahvičky; 3mol KCl elektrolyt a pepsinový čistící roztok)	3-4 týdny	1 170 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Katalogový-list-Greisinger-pH-elektrody-CZ.pdf](#)