

Přístroje pro mechanické operace > Míchačky hřídelové > Míchačky hřídelové IKA
> Příslušenství pro hřídelové míchačky IKA

PDF

Příslušenství pro hřídelové míchačky IKA

Výrobci a značky > IKA

Nabídka volitelného příslušenství k hřídelovým míchačkám IKA (stojany, svorky, teplotní čidla).

- stojany R1825, R1826 a R1827 jsou klasické laboratorní stojany se šroubovací tyčí (liší se délkou tyče), podstava má protiskluzovou fólii
- stojan R2722H má stabilní podstavu ve tvaru H (zabraňuje převrácení stojanu dozadu) a seřizovací šroub (pro vyrovnání nerovností povrchu)
- teleskopický stojan R2723 má stabilní podstavu ve tvaru H (zabraňuje převrácení stojanu dozadu), pneumatickou pružinovou tyč (umožňuje zvedání a spouštění těžkých nástavců; záběr 390 mm) a seřizovací šroub (pro vyrovnání nerovností povrchu)
- stojan IKA scale má integrovanou váhu (pro přímé přidávání vzorku za stálého míchání) s váživostí 5 – 6000 g a vážní deskou 200 x 200 mm a je vybaven datovým rozhraním USB a Bluetooth (podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení)
- upínací svorka RH3 slouží k uchycení nádob o průměru 40 – 300 mm
- hliníková křížová svorka R271 je určena pro stojany R2722H a R2723 a míchačky s ramenem o průměru 16 mm
- teplotní čidla jsou kompatibilní s hřídelovými míchačkami EUROSTAR, MICROSTAR a MINISTAR; typ H68.55 je vhodný pro vysoce viskózní látky
- další příslušenství (software labworldsoft 6 Pro nebo Starter, kabely pro připojení k PC...) vám rádi nabídneme na základě poptávky – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)



Typ RH5

 Kompatibilitu jednotlivých typů příslušenství s jednotlivými typy hřídelových míchaček IKA naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení.

Stojany

Obj. číslo	Typ	Popis	Průměr x délka tyče [mm]	Max. zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
404 483 160 000 3	R1825	Stojan s protiskluzovou fólií, podstava 200x316 mm	16x560	5	2-3 týdny	8 630 Kč
404 483 160 100 3	R1826	Stojan s protiskluzovou fólií, podstava 200x316 mm	16x800	5	3-4 týdny	9 523 Kč
404 483 160 200 3	R1827	Stojan s protiskluzovou fólií, podstava 200x316 mm	16x1000	5	2-3 týdny	10 143 Kč
404 481 412 000 2	R2722H	Stojan s podstavou ve tvaru H (460x420 mm)	34x1010	10	2-3 týdny	20 683 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Průměr x délka tyče [mm]	Max. zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
412 481 412 100	R2723	Stojan teleskopický, podstava 460x420 mm	34x620–1010	10	2-3 týdny	38 366 Kč
412 482 504 318	IKAscale	Stojan s integrovanou váhou a datovým rozhraním	délka 570	6	2-3 týdny	24 329 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Svorky

Obj. číslo	Typ	Popis	Upínací průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
404 482 657 700 3	R182	Svorka křížová, hliníková	stojanová tyč: 6 – 16; rameno přístroje: 6 – 16	2-3 týdny	2 728 Kč
404 483 008 600 3	RH3	Svorka s upínacím páskem	stojanová tyč: 8 – 16; nádoba: 40 – 300	3-4 týdny	8 804 Kč
412 482 657 800	R270	Svorka křížová, hliníková	stojanová tyč: 25 – 36; rameno přístroje: 5 – 21	2-3 týdny	3 571 Kč
404 482 664 000 2	R271	Svorka křížová, hliníková	stojanová tyč: 34; rameno přístroje: 16	Skladem	5 778 Kč
404 483 159 000 2	RH5	Svorka s upínacím páskem včetně křížové svorky R270	stojanová tyč: 25 – 36; nádoba: 40 – 300	2-3 týdny	10 838 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teplotní čidla

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
412 482 500 215	H67.60	Teplotní čidlo PT1000 (nerez ocel, průměr 3 mm, hloubka ponoru max. 230 mm, teplota max. 350 °C, doba odezvy 10 s)	2-3 týdny	4 439 Kč
412 482 007 920	H67.61	Teplotní čidlo PT1000 (nerez ocel, průměr 3 mm, hloubka ponoru max. 230 mm, teplota max. 290 °C, doba odezvy 4 s)	2-3 týdny	6 448 Kč
412 482 007 921	H68.55	Teplotní čidlo PT1000 (nerez ocel, průměr 6 mm, hloubka ponoru max. 230 mm, teplota max. 350 °C, doba odezvy 10 s)	2-3 týdny	8 333 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 404 482 664 000 2	R271	Svorka křížová, hliníková, Typ: R271, Upínací průměr [mm]: stojanová tyč: 34; rameno přístroje: 16	Nové	1 ks	5 778 Kč 4 874 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-IKA-Compatibility-of-Accessories-EN.pdf



Data-Sheet-IKA-Accessories-Stand-IKAscale-EN.pdf