

Úvod > Přístroje pro čištění a dezinfekci > Destilační přístroje > Přístroje destilační Witeg > Přístroj destilační Witeg Biostill

PDF

Přístroj destilační Witeg Biostill

Výrobci a značky > Witeg

Skleněné destilační přístroje Biostill poskytují při plně automatickém provozu maximální komfort obsluhy. Vyrobená destilovaná voda je bez pyrogenů a kovových iontů a vyznačuje se velmi nízkou vodivostí. Přístroje Biostill 4 jsou díky své lehké konstrukci velmi vhodné do školních laboratoří.

Základní charakteristika skleněných destilačních přístrojů Biostill:

- 2 modely s výkonem 4,3 nebo 10 litrů za hodinu
- plně automatizovaný provoz
- borosilikátové sklo 3.3
- vhodné pro umístění na pracovní desku



Technické údaje skleněných destilačních přístrojů Biostill

Typ	Biostill 4	Biostill 10
Výkon	4,3 l/h	10 l/h
pH	-	5,5 – 7
Spotřeba vody	1 l/min	2 l/min
Konduktivita (při 20 °C)	1 µS/cm	1,5 µS/cm
Rozměry (š x h x v)	400 x 590 x 170 mm	960 x 360 x 400 mm
Hmotnost	5,2 kg	23 kg
Napájení	230 V	

Upozornění: U produktů Witeg je v současné době dodací lhůta až 12 týdnů. Pokud máte zájem o produkt s rychlejším termínem dodání, vyberte si z naší [nabídky](#), nebo nás [kontaktujte](#) a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

Obj. číslo	Typ	Výkon	Dostupnost	Cena / ks
419 502 190 104	Biostill 4	4,3 l/h	10-12 týdnů	18 805 Kč
419 219 011 001	Biostill 10	10 l/h	10-12 týdnů	72 344 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Witeg-Water-Distillation-Apparatus-Biostill-EN.pdf