

REFRAKTOMETRY DIGITÁLNÍ EUROMEX

PDF

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > Refraktometry > Digitální Euromex

Refraktometr digitální Euromex pro stanovení cukernatosti

Výrobci a značky > Euromex

Digitální refraktometry Euromex RD.6735, RD.6645, RD.6666 a RD.6667 jsou vhodné pro stanovení cukernatosti vodných roztoků. Poskytují přesné a rychlé výsledky měření.



Základní charakteristika digitálních refraktometrů Euromex:

- 4 typy s různým rozsahem
- přehledný barevný LCD displej
- jednoduché ovládání
- automatická teplotní kompenzace
- malý objem vzorku
- **oblast použití:** stanovení cukernatosti vodných roztoků, ovocných a zeleninových šťáv, koncentrace cukrů v marmeládách atd.

Technické údaje

| Typ                         |          | RD.6735                    | RD.6645          | RD.6666          | RD.6667          |
|-----------------------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Koncentrace cukru           | Rozsah   | 0 – 35 °Brix               | 0 – 45 °Brix     | 0 – 80 °Brix     | 58 – 92 °Brix    |
|                             | Přesnost | 0,1 °Brix                  | 0,1 °Brix        | 0,5 °Brix        | 0,2 °Brix        |
| Oechsleho moštoměr          | Rozsah   | 0 – 150 °Oe                | -                |                  |                  |
|                             | Přesnost | 1 °Oe                      | -                |                  |                  |
| Klosterneuburského moštoměr | Rozsah   | 0 – 25 °KMW                | -                |                  |                  |
|                             | Přesnost | 0,1 °KMW                   | -                |                  |                  |
| Objemová procenta           | Rozsah   | 0 – 22 %                   | -                |                  |                  |
|                             | Přesnost | 0,1 %                      | -                |                  |                  |
| Index lomu                  | Rozsah   | -                          | 1,33 – 1,41 R.I. | 1,33 – 1,51 R.I. | 1,43 – 1,52 R.I. |
|                             | Přesnost | -                          | 0,0003 R.I.      | 0,0005 R.I.      | 0,0003 R.I.      |
| Rozměry/Hmotnost            |          | 230 x 190 x 50 mm / 0,4 kg |                  |                  |                  |

| Obj. číslo      | Typ     | Popis                                                              | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 463 870 946 735 | RD.6735 | Se stupnicí 0 – 35 °Brix, 0 – 150 °Oe, 0 – 25 °KMW a 0 – 22 obj. % | 3-4 týdny  | 10 550 Kč |
| 463 870 946 645 | RD.6645 | Se stupnicí 0 – 45 °Brix a 1,33 – 1,41 R.I.                        | 3-4 týdny  | 9 100 Kč  |
| 463 870 946 666 | RD.6666 | Se stupnicí 0 – 80 °Brix a 1,33 – 1,51 R.I.                        | 3-4 týdny  | 12 800 Kč |
| 463 870 946 667 | RD.6667 | Se stupnicí 58 – 92 °Brix a 1,43 – 1,52 R.I.                       | 3-4 týdny  | 12 800 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Refractometers-Analog-and-digital-EN.pdf

## Refraktometr digitální Euromex pro měření autobaterií a nemrznoucích směsí

Výrobci a značky > Euromex

Digitální refraktometr Euromex RD.6730 je vhodný pro stanovení bodu tuhnutí nemrznoucích směsí na bázi ethylenglykolu G13, propylenglykolu G11/12 a kapalin do ostříkovačů čelního skla. Je vhodný i pro měření koncentrace elektrolytu v autobateriích.

### Základní charakteristika digitálního refraktometru Euromex:

- přehledný barevný LCD displej
- jednoduché ovládání
- automatická teplotní kompenzace
- malý objem vzorku
- **oblast použití:** stanovení specifické hmotnosti akumulátorových kyselin a bodu tuhnutí nemrznoucích směsí



| Technické údaje                           |          |                            |
|-------------------------------------------|----------|----------------------------|
| Typ                                       |          | RD.6730                    |
| Akumulátorové kyseliny                    | Rozsah   | 1,0 – 1,50 sg              |
|                                           | Přesnost | 0,01 sg                    |
| Ethylenglykol G13 a propylenglykol G11/12 | Rozsah   | -50 ... 0 °C               |
|                                           | Přesnost | 0,5 °C                     |
| Kapalina do ostříkovačů                   | Rozsah   | -40 ... 0 °C               |
|                                           | Přesnost | 0,5 °C                     |
| Rozměry/Hmotnost                          |          | 230 x 190 x 50 mm / 0,4 kg |

| Obj. číslo      | Typ     | Popis                                                              | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 463 870 946 730 | RD.6730 | Digitální refraktometr pro měření autobaterií a nemrznoucích směsí | 3-4 týdny  | 10 550 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Refractometers-Analog-and-digital-EN.pdf

## Refraktometr digitální Euromex pro klinické aplikace

Výrobci a značky > Euromex

Digitální refraktometry Euromex RD.6712 a RD.6714 jsou vhodné pro stanovení proteinů v séru, pro stanovení specifické hmotnosti moči psů a koček a pro určení indexu lomu. Poskytují přesné a rychlé výsledky měření.



### Základní charakteristika digitálního refraktometru Euromex:

- 2 typy s různým rozsahem
- přehledný barevný LCD displej
- jednoduché ovládání
- automatická teplotní kompenzace
- malý objem vzorku
- **oblast použití:** stanovení proteinu v séru, stanovení specifické hmotnosti moči u psů a koček a určení indexu lomu

| Technické údaje          |          |                            |                  |
|--------------------------|----------|----------------------------|------------------|
| Typ                      |          | RD.6712                    | RD.6714          |
| Protein v séru           | Rozsah   | 0 – 12 g/dl                | 0 – 14 g/dl      |
|                          | Přesnost | 0,1 g/dl                   | 0,1 g/dl         |
| Specifická hmotnost moči | Rozsah   | 1,00 – 1,05 sg             | 1,00 – 1,06 sg   |
|                          | Přesnost | 0,001 sg                   | 0,001 sg         |
| Index lomu               | Rozsah   | 1,33 – 1,36 R.I.           | 1,33 – 1,39 R.I. |
|                          | Přesnost | 0,0001 R.I.                |                  |
| Rozměry/Hmotnost         |          | 230 x 190 x 50 mm / 0,4 kg |                  |

| Obj. číslo      | Typ     | Popis                                                      | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 463 870 946 712 | RD.6712 | Se stupnicí 0 – 12 g/dl, 1,00 – 1,05 sg a 1,33 – 1,36 R.I. | 3-4 týdny  | 10 550 Kč |
| 463 870 946 714 | RD.6714 | Se stupnicí 0 – 14 g/dl, 1,00 – 1,06 sg a 1,33 – 1,39 R.I. | 3-4 týdny  | 10 550 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení



Data-Sheet-Euromex-Refractometers-Analog-and-digital-EN.pdf