

Rohož do chemických provozů

Protiúnavová rohož s měkkou pěnovou vrstvou a odolným gumovým povrchem poskytuje vysoký komfort i při dlouhodobém stání. Je odolná vůči většině průmyslových tekutin a chemikálií.

- odolnost vůči mechanickému opotřebení
- všechny strany opatřeny náběhovou vrstvou (zamezuje zakopnutí)
- vysoká přilnavost k podlaze (spodní vrstva RED STOP)
- vhodná do provozů s vyšším pracovním zatížením
- v souladu se směrnicí REACH (neobsahuje toxické látky DOP a DMF)
- snadná údržba, dlouhá životnost



Technické údaje

Materiál	polyvinylchlorid
Barva	šedá
Tloušťka	12,7 mm
Plošná hmotnost	6 kg/m ²
Odolnost vůči oděru	1000 cyklů: 0,91 % (ASTM D3884-01)
Odchylka při zátěži 2,8 kg/cm ²	0,82 cm
Odchylka při zátěži 1,4 kg/cm ²	0,6 cm
Statický koeficient tření	0,73 (ASTM C1028-96)
Tvrdost	80 Shore A (ASTM D2240-02)

Obj. číslo	Popis	Barva	Rozměry [cm]	Hmotnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 460 115	Rohož do chemických provozů	Šedá	60 x 91	4	2-3 týdny	2 120 Kč
200 490 460 215	Rohož do chemických provozů	Šedá	91 x 150	10	2-3 týdny	5 630 Kč
200 490 460 315	Rohož do chemických provozů	Šedá	60 x 2280	80	2-3 týdny	52 100 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.