

Teploměry kanálové Greisinger > Sonda teplotní NiCr-Ni typ K, třída 1

PDF

Sonda teplotní NiCr-Ni typ K, třída 1

- povrchové, vpichovací, ponorné a drátové sondy s plochým konektorem
- t_{90} = doba odezvy, tj. doba naměření 90 % hodnoty výsledné teploty



GES 900

Technické údaje sond NiCr-Ni typu K s plochým konektorem

Sonda	Typ	Měřicí rozsah	Doba odezvy T_{90}	Délka kabelu	Oblast použití
GOF 500	Povrchová	-65...500 °C	10 s	1 m	rovné a pevné povrchy
GOF 130	Povrchová	-65...900 °C	5 s	1 m	pevné povrchy
GES 900	Vpichovací	-65...1000 °C	5 s	1 m	měkká plastická média
GTF 1200	Ponorná	-200...1150 °C	3 s	1 m	kapaliny
GTF 300	Drátová	-65...300 °C	0,3 s	1 m	vzduch, plyny, malé plochy

Obj. číslo	Typ	Popis	Měřicí rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
396 134 000 500	GOF 500	Sonda povrchová pro pevné povrchy	-65 až 500	2-3 týdny	1 123 Kč
396 134 002 130	GOF 130	Sonda povrchová pro pevné povrchy	-65 až 900	2-3 týdny	1 931 Kč
396 134 000 901	GES 900	Sonda vpichovací, rychlá, pružná	-65 až 1000	2-3 týdny	1 197 Kč
396 134 001 200	GTF 1200	Sonda ponorná pro vysoké teploty	-200 až 1150	2-3 týdny	1 790 Kč
396 134 000 300	GTF 300	Sonda drátová pro velice rychlá měření teploty vzduchu, plynů a malých ploch	-65 až 300	2-3 týdny	404 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.