

## Sterilizátor kliček

Sterilizátor s otočným karuselem je určen pro plamennou sterilizaci až osmi kliček z odporového drátu o průměru 0,8 mm.

### Základní charakteristika sterilizátorů kliček:

- sestává z plynového kahanu a otočného karuselu
- 2 typy dle druhu paliva: **SPB** pro propan-butan a **SZ** pro zemní plyn
- přerušovaný (cyklický) rotační pohyb karuselu
- doba sterilizace: 6 s
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 8 držáků kliček a 8 kliček z odporového drátu



| Technické údaje   |                                                                        |                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ               | SPB                                                                    | SZ                                       |
| Druh plynu        | propan-butan                                                           | zemní plyn                               |
| Tlak              | 2,94 kPa                                                               | 1,71 kPa                                 |
| Příkon            | 0,044 m <sup>3</sup> (N).h <sup>-1</sup>                               | 0,109 m <sup>3</sup> (N).h <sup>-1</sup> |
| Výkon             | 1400 W                                                                 | 1100 W                                   |
| Tryska            | Ø 0,6 mm                                                               | Ø 0,9 mm                                 |
| Rozměry           | základna 120 x 162 mm, výška 260 mm                                    |                                          |
| Hmotnost          | cca 2 kg                                                               |                                          |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C; relativní vlhkost: max. 50 %, bez kondenzace |                                          |
| Napájení          | 230 V, 50 Hz                                                           |                                          |
| Krytí             | IP21                                                                   |                                          |

## Plamenné sterilizátory kliček

| Obj. číslo      | Typ                  | Popis                                                | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 396 554 005 136 | SPB pro propan-butan | Včetně 8 držáků kliček a 8 kliček z odporového drátu | 2-3 týdny  | 9 500 Kč  |
| 396 554 910 107 | SZ pro zemní plyn    | Včetně 8 držáků kliček a 8 kliček z odporového drátu | 2-3 týdny  | 9 500 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Náhradní držáky na kličky

| Obj. číslo      | Popis                              | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 396 551 210 400 | Držák na kličky z odporového drátu | 2-3 týdny  | 165 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Kličky z odporového drátu

| Obj. číslo      | Popis                                                                                 | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 397 211 006 016 | Klička z odporového drátu (průměr drátu 0,8 mm, průměr očka 3 mm, délka kličky 75 mm) | 8           | 2-3 týdny  | 130 Kč      |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*