

STERILIZÁTORY HORKOVZDUŠNÉ MEMMERT

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro ohřev a chlazení > Sterilizátory horkovzdušné > Sterilizátory horkovzdušné Memmert

Horkovzdušné sterilizátory konstrukčně vychází z ucelené řady sušáren Memmert. V nabídce jsou modely o objemu 32 až 749 litrů. Sterilizátory zaručují naprostou bezpečnost obsluhy, mají intuitivní ovládání a moderní design. Jsou zhotoveny z kvalitní nerezové oceli se snadným čištěním.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Popis regulátorů Memmert Single a TwinDisplay



regulátor SingleDisplay



regulátor TwinDisplay

- nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času
- možnost volby startu odečtu pracovního času - spuštění/dosažení nastavené teploty
- jedno teplotní čidlo PT100 dle DIN třída A
- neumožňuje nastavení teplotních ramp
- rozhraní Ethernet
- dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880

- nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času
- možnost volby startu odečtu pracovního času - spuštění/dosažení nastavené teploty
- dvě teplotní čidla PT100 dle DIN třída A
- možnost nastavení teplotních ramp
- funkce HeatBALANCE garantující rovnoměrné rozložení teploty při jakémkoliv naplnění komory
- rozhraní Ethernet, rozhraní USB
- načtení programu (max. 10 000 hodnot - 1 týden)
- vícenásobná ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880, funkce AutoSAFETY

Sterilizátor horkovzdušný Memmert SF s ventilátorem

Výrobci a značky > Memmert

Přístroje řady SF/SF plus mají regulaci umožňující odečet pracovního času až po náběhu na nastavenou teplotu, nucený oběh vzduchu v komoře a splňují požadavky vyhlášky MZ 195/2005 Sb. (příloha 3 - způsoby sterilizace). Přístroje s objemy 32 a 53 l jsou vhodné řešení horkovzdušné sterilizace nástrojů zejména pro menší lékařské ordinace, tetovací, pedikúrní a manikúrní salóny.

Součástí dodávky přístrojů SF30 a SF55 je 1 nerezová drátěná police; součástí dodávky ostatních přístrojů jsou dvě nerezové drátěné police; další drátěné nebo děrované police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#).

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti

Memmert nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Technické údaje									
Typ sterilizátoru		SF30	SF55	SF75	SF110	SF160	SF260	SF450	SF750
Ke stažení SF / SFplus		 / 	 / 	 / 	 / 	 / 	 / 	 / 	 / 
Objem [l]		32	53	74	108	161	256	449	749
Vnitřní rozměry	šířka [mm]	400	400	400	560	560	640	1040	1040
	výška [mm]	320	400	560	480	720	800	720	1200
	hloubka [mm]	250	330	330	400	400	500	600	600
Vnější rozměry	šířka [mm]	585	585	585	745	745	824	1224	1224
	výška [mm]	704	784	944	864	1104	1183	1247	1720
	hloubka [mm]	434	514	514	584	584	684	784	784
Počet polic (standard/max)		1/3	1/4	2/6	2/5	2/8	2/9	2/8	2/14
Maximální zatížení / police [kg]		20	20	20	20	20	20	30	30
Maximální zatížení / celkové [kg]		60	80	120	175	210	300	300	300
Příkon při 230 V, 50/60 Hz [kW]		1,6	2,0	2,5	2,8	3,2	3,4	-	-
Příkon při 400 V, 50 Hz [kW]		-	-	-	-	-	-	5,8	7,0
Nastavitelná teplota [°C]		+10 nad teplotu okolí ... 250							
Hmotnost [kg]		46	57	66	74	96	110	161	217

Přehled volitelného vybavení a doplňkového příslušenství

Volitelné vybavení je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná. Jedná se o vybavení za příplatek. Některé kombinace volitelného vybavení se vzájemně vylučují - pro pomoc s výběrem nás [kontaktujte](#).

▪ rozšířená ochrana proti přehřátí pro modely s regulátorem SingleDisplay ▪ zesílené drátěné police pro SF 110, 160 a 260 ▪ prodloužení komínku přímé nebo lomené v úhlu 90° ▪ bezpečnostní zámek dveří ▪ adaptér USB/Ethernet ▪ USB klíč s ID uživatele (ochrana proti nežádoucím změnám nastavení; pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay) ▪ USB flash disk se software AtmoControl (pouze pro modely s regulátorem SingleDisplay) ▪ software FDA AtmoControl (dokumenty IQ/OQ v AJ nebo NJ; pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay)	▪ 4dílná stohovací sada (pouze pro SF 30, 55, 75 a 110) ▪ výškově nastavitelné nožičky (kromě SF 450 a 750) ▪ výškově nastavitelný podstavový rám ▪ drátěné nebo děrované police ▪ spodní nebo zásuvná nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) ▪ nástěnný rám pro uchycení na zeď (kromě SF 260, 450 a 750) ▪ možnost vestavby (zapuštění) sterilizátoru do zdi ▪ akreditovaná kalibrace na uživatelem stanovené hodnotě a prostorových bodech ▪ vystavení kalibračního listu včetně teplotní mapy ▪ IQ, OQ a PQ dokumentace
---	---

KE STERILIZÁTORŮM
MEMMERT ZÍSKÁTE

ZDARMA



DOPRAVU



INSTALACI
A ZPROVOZNĚNÍ



ZAŠKOLENÍ
OBSLUHY

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
212 070 301 030	SF30 SingleDISPLAY	32	3-4 týdny	36 138 Kč
212 070 311 030	SF30 TwinDISPLAY	32	3-4 týdny	53 435 Kč
212 070 301 055	SF55 SingleDISPLAY	53	1-2 týdny	43 537 Kč
212 070 311 055	SF55 TwinDISPLAY	53	3-4 týdny	63 382 Kč
212 070 301 075	SF75 SingleDISPLAY	74	3-4 týdny	51 524 Kč
212 070 311 075	SF75 TwinDISPLAY	74	3-4 týdny	69 874 Kč
212 070 301 110	SF110 SingleDISPLAY	108	3-4 týdny	60 172 Kč
212 070 311 110	SF110 TwinDISPLAY	108	3-4 týdny	80 605 Kč
212 070 301 160	SF160 SingleDISPLAY	161	3-4 týdny	79 184 Kč
212 070 311 160	SF160 TwinDISPLAY	161	3-4 týdny	100 426 Kč
212 070 301 260	SF260 SingleDISPLAY	256	3-4 týdny	100 965 Kč
212 070 311 260	SF260 TwinDISPLAY	256	3-4 týdny	119 070 Kč
212 070 301 450	SF450 SingleDISPLAY	449	3-4 týdny	132 227 Kč
212 070 311 450	SF450 TwinDISPLAY	449	3-4 týdny	151 949 Kč
212 070 301 750	SF750 SingleDISPLAY	749	3-4 týdny	175 200 Kč
212 070 311 750	SF750 TwinDISPLAY	749	3-4 týdny	195 314 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.